

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	AST3C1	AST3C2
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов с откидными или приставными трапами или без них; со скосом под трапы или без него, с уширителями или без них, с раздвижными (передвижными, выдвижными или не передвижными) кониками или без них, с лебедкой для погрузки техники или без нее, с дополнительными креплениями для перевозимого груза или без них, со съемными бортами или без них, с каркасом и тентом или без них, с замками для крепления контейнеров или без них, с задними распашными дверьми или без них	платформа со съемными бортами или без них, с раздвижными (передвижными, выдвижными или не передвижными) кониками или без них, с каркасом и тентом или без них с замками для крепления контейнеров или без них, с задними распашными дверьми или без них
Назначение	для перевозки колесной и гусеничной строительной и дорожной техники, а также других крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе контейнеров различного типа	для перевозки различных грузов, в том числе, требующих защиты от внешних факторов, контейнеров типа 1C/1CC, в том числе танк-контейнеров

для модификаций	AST3C3	AST3C4
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа, с задними распашными дверьми	фургон с окнами для вентиляции и задними и (или) боковыми дверьми или дверьми-аппарелями для погрузки и выгрузки скота, с передними распашными дверями или без них
Назначение	для перевозки различных грузов, в том числе, требующих защиты от внешних факторов	для перевозки животных: свиней, овец, КРС и т.д.

для модификаций	AST3C5	AST3C6
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа с откидными или приставными трапами	низкорамная грузовая платформа с кассетного типа с 2-мя подъемными площадками, с гидравлическим приводом
Назначение	для перевозки грузовых и коммерческих автомобилей	для перевозки легковых и коммерческих автомобилей

Приложение № 1

для модификаций	AST3C7
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	платформа с консолями под контейнерные замки, с системой подъема контейнерной площадки или без нее
Назначение	для перевозки контейнеров типа 1A/1AA, 1B/1BB, 1C/1CC, в том числе сменных BDF контейнеров

для модификаций	AST3C1, AST3C2	AST3C3, AST3C4
Габаритные размеры, мм		
– длина	6700...13000	
– ширина*	3000...3700 / 2450...2550	— / 2450...2550
– высота	900...4000	3400...4000
– высота погрузочная**	900...1250	—
– высота максимальная допустимая**	4000	—
База, мм	1310...1810 + 1310...1810	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...2165 / 1850...2165 / 1850...2165	

* - с уширителями и/или выдвижными кониками/без уширителей

** - для модификаций AST3C1, ASTC2 в исполнении с контейнерными замками

для модификаций	AST3C5	AST3C6
Габаритные размеры, мм		
– длина	6700...13000	
– ширина*	— / 2450...2550	
– высота	900...1500	3400...3850
– высота погрузочная**	—	
– высота максимальная допустимая**	—	
База, мм	930...1600 + 930...1600	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...2165 / 1850...2165 / 1850...2165	

* - с уширителями и/или выдвижными кониками/без уширителей

** - для модификаций AST3C1, ASTC2 в исполнении с контейнерными замками

для модификаций	AST3C7
Габаритные размеры, мм	
– длина	6700...13000
– ширина*	— / 2450...2550
– высота	1110...1350
– высота погрузочная**	900...1250
– высота максимальная допустимая**	4000
База, мм	1310...1810 + 1310...1810
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...2165 / 1850...2165 / 1850...2165

* - с уширителями и/или выдвижными кониками/без уширителей

** - для модификаций AST3C1, ASTC2 в исполнении с контейнерными замками

Приложение № 1

для модификаций	AST3C1, AST3C2, AST3C3, AST3C4, AST3C6, AST3C7	AST3C5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...10000	2000...8000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18150...32000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6000...11950	
– на 2-ую ось	6000...11950	
– на 3-ью ось	6000...11950	
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, рессорно-балансирная на полуэллиптических рессорах	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с электронным управлением (EBS), с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные	
Стояночная (описание)	механическая, с приводом на тормозные механизмы всех колес или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес всех осей	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12,00R20	154 / 150	K
	14,00R20	147	G
	16,00R20	173 / 170	
	215/75R17,5	135 / 133	J
	235/75R17,5	143	
		144	F
	245/70R17,5	143	J
		146	F
	285/70R19,5	144	L
	275/70R22,5	148 / 145	M
	315/70R22,5	154	
		152	M
	315/80 R22,5	156	L
		154	M
	385/55R22,5	160	K
	385/65R22,5	158	L
	445/65R22.5	169	K
	435/50R19.5	160	J
	445/45R19.5		

Оборудование транспортного средства

противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; контейнерные замки (для модификации AST3C7); по заказу: для модификаций AST3C1 - выдвижные или поворотные уширители грузовой платформы; съемный настил на уширители грузовой платформы; съемные электрифицированные таблички «Негабаритный груз»; съемный проблесковый маячок оранжевого цвета;; откидные трапы; гидравлические трапы; приставные аппарели; выдвижные или съемные стойки (коники); съемные и несъемные ложе-менты, кронштейны для установки и фиксации

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	грузов; контейнерные замки; автономная гидростанция; дополнительные опоры (аутригеры); электрическая лебедка; съемные борта; каркас с тентом; задние распашные ворота; для модификаций AST3C2 – выдвижные или съемные стойки (коники); съемные и несъемные ложементы; кронштейны для установки и фиксации грузов; контейнерные замки; съемные борта; каркас с тентом; задние распашные ворота; для модификаций AST3C4 – боковая распашная или откидная дверь; передние распашные двери; для модификаций AST3C5, AST3C6 – съемные опоры для фиксации перевозимых транспортных средств; автономная гидростанция
---	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия