

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для ТС с кузовом	седан	хэтчбек	
Габаритные размеры, мм			
– длина	4420	4275	
– ширина	1740	1750	
– высота	1470	1530	1535
База, мм	2600		
Колея передних/задних колес, мм	1516 / 1524 (для ТС с шинами 185/65R15) или 1510 / 1518 (для ТС с шинами 195/55R16)	1512 / 1524 (для ТС с шинами 185/65R15)	1506 / 1518 (для ТС с шинами 195/60R16)

для ТС с кузовом	седан			
для ТС с трансмиссией	гидромеханическая		механическая	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1198...1259 (для ТС с двигателем G4FG-5)	1182...1243 (для ТС с двигателем G4LC-5)	1160...1221 (для ТС с двигателем G4FG-5)	1150...1211 (для ТС с двигателем G4LC-5)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1610	1600	1580	1560
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	850			
– на заднюю ось	840			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы*	450			
– прицеп с тормозной системой*	800		1000	

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

для ТС с кузовом	хэтчбек			
для ТС с трансмиссией	гидромеханическая		механическая	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1203...1269 (для ТС с двигателем G4FG-5)	1187...1253 (для ТС с двигателем G4LC-5)	1175...1241 (для ТС с двигателем G4FG-5)	1155...1221 (для ТС с двигателем G4LC-5)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1620	1610	1590	1570
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	850			
– на заднюю ось	840			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы*	450			
– прицеп с тормозной системой*	800	1000		

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

для ТС с трансмиссией	гидромеханическая	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai / Kia, G4LC-5	Hyundai / Kia, G4FG-5
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1368	1591
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	73.3 (6000)	90.2 (6300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	132.4 (4000)	150.7 (4850)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением HYUNDAI KEFICO, 35310-03300	распределенный впрыск топлива с электронным управлением HYUNDAI KEFICO, 35310-26600
Блок управления (маркировка)	HYUNDAI KEFICO, BOSCH (39116-03387 или 39116-03390 или 39116-03396 или 39117-03113 или 39117-03116 или 39116-03075 или 39116-03078 или 39116-03175 или 39116-03178)	BOSCH (39104-2B074 или 39104-2B077 или 39104-2B192 или 39104-2B193 или 39113-2B772 или

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС с трансмиссией	гидромеханическая		
Блок управления (маркировка) (продолжение)	39113-2B773 или 39104-2B194)		
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 35310-03300		HYUNDAI KEFICO, 35310-26600
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle Donghyun, 28113-H8100, с бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	Mahle Donghyun, 28212-H0100 или 28212-2H0200 или 28212-H0300		
– 2 ступень	Mahle Donghyun, 28110-H8100		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, 27301-03200		YURA TECH, 27301-2B010
Свечи (маркировка)	NGK, SILKR6C10E, LKR6D-10E		CHAMPION, NGK, YURA TECH / RER8MC, LZKR6B-10E, ELR9QC10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	Sejung / Sejong, 03EF0 (WCC)	Sejung / Sejong, 03ER0 (WCC)	Faurecia, W2BSB2 (WCC) или Faurecia, W2BHV0 (WCC)
– 2 ступень	Sejung / Sejong, U03CA0 (UCC)	-	Sejong, U2B873 (UCC) или Sejong, U2BRA1 (UCC)
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Sejong, HCS 10; Sejong, ADS 30		Sejong, HCS 10
– 2 ступень	Sejong, HCM 10		

для ТС с трансмиссией	механическая	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai / Kia, G4LC-5	Hyundai / Kia, G4FG-5
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1368	1591
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	73.3 (6000)	90.2 (6300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	132.4 (4000)	150.7 (4850)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с	распределенный

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС с трансмиссией	механическая		
Система питания (тип) (продолжение)	электронным управлением HYUNDAI KEFICO, 35310-03300		впрыск топлива с электронным управлением HYUNDAI KEFICO, 35310-26600
Блок управления (маркировка)	HYUNDAI KEFICO, BOSCH (39116-03381 или 39116-03384 или 39116-03393 или 39116-03506 или 39116-03509 или 39116-03069 или 39116-03072 или 39116-03169 или 39116-03172)		BOSCH (39103-2B111 или 39103-2B114 или 39103-2B122 или 39113-2B770 или 39113-2B771 или 39103-2B123)
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 35310-03300		HYUNDAI KEFICO, 35310-26600
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle Donghyun, 28113-H8100, с бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	Mahle Donghyun, 28212-H0100 или 28212-2H0200 или 28212-H0300		
– 2 ступень	Mahle Donghyun, 28110-H8100		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, 27301-03200		YURA TECH, 27301-2B010
Свечи (маркировка)	NGK, SILKR6C10E, LKR6D-10E		CHAMPION, NGK, YURA TECH / RER8MC, LZKR6B-10E, ELR9QC10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	Sejung / Sejong, 03EE0 (WCC)	Sejung / Sejong, 03ES0 (WCC)	Faurecia, W2BSB2 (WCC) или Faurecia, W2BHT0 (WCC) или Faurecia, W2BHW0 (WCC)
– 2 ступень	Sejung / Sejong, U03CA0 (UCC)	-	Sejong, U2B873 (UCC) или Sejong, U2BRA1 (UCC)
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Sejong, HCS 10; Sejong, ADS 30		Sejong, HCS 10
– 2 ступень	Sejong, HCM 10		

для ТС с двигателем	G4FG-5	
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая

Приложение № 1

для ТС с двигателем		G4FG-5	
– число передач и передаточные числа		вперед – 6, назад – 1	
I -	3.769		4.400
II -	2.045		2.726
III -	1.370		1.834
IV -	1.036		1.392
V -	0.839		1.000
VI -	0.703		0.774
3.X. -	3.700		3.440
Главная передача (тип)		цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число		4.176	3.383

для ТС с двигателем		G4LC-5	
Трансмиссия		механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	—
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа		вперед – 6, назад – 1	
I -	3.769		4.400
II -	2.045		2.726
III -	1.370		1.834
IV -	1.036		1.392
V -	0.839		1.000
VI -	0.703		0.774
3.X. -	3.700		3.440
Главная передача (тип)		цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число		4.267	3.574

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)		с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)		"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с системой помощи при экстренном торможении BAS, с системой сигнализации экстренного торможения ESS, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с системой помощи при экстренном торможении BAS, с системой сигнализации экстренного торможения ESS, тормозные механизмы всех колес – дисковые

Приложение № 1

Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

для ТС с кузовом	Шины***	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
хэтчбек или седан		185/65R15	88	Н
	Шина временного использования	T125/80D15	95	М
седан		195/55R16	87	Н
хэтчбек		195/60R16	89	

*** - шина размера 185/65R15 может применяться в конструкции колеса в сборе для временного использования при комплектации транспортного средства шинами размеров 195/55R16, 195/60R16

Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением (хладагент R134A) по заказу: брызговики
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия