

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задними бортами и выдвижными стойками или металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задними бортами или то же с защитным пологом или то же с каркасом и съемным тентом или тентованный фургон с металлическими передним бортом-стенкой и задней стенкой с распашными дверями; тентованный фургон с каркасом и тентом с раздвижной крышей и боковинами или металлическая без бортовой платформа, может быть оборудована фитиновыми устройствами или изотермический контейнер (рефрижератор) прямоугольной формы с холодильной установкой или без
Назначение	для перевозки крупногабаритных, легковесных грузов с металлической бортовой платформой с откидными боковыми и задними бортами и выдвижными стойками или для перевозки контейнеров типоразмеров 1C, 1CC, 1A, 1AA, 1AAA, 1B, 1BB или для перевозки пищевых замороженных и скоропортящихся грузов

Габаритные размеры, мм	
– длина	12000...16900
– ширина*	2476...2550
– высота	1320...4000
– высота погрузочная	1100...1400
– высота максимальная допустимая	4000
База, мм	5520...8700 + 1310 или 1650 + 1310 или 1650
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050 / 2050 / 2050

* - 2600 – для изотермического, 3050 – с выдвинутыми стойками

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750...11500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32700...39000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7400...9000
– на 2-ую ось	7400...9000
– на 3-ью ось	7400...9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10500...16500

Подвеска (описание)	зависимая, балансирующая рессорная или пневматическая на шести пневмобаллонах с шестью
---------------------	--

Приложение № 1

Подвеска (описание) (продолжение)	гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с подъемной передней осью или без подъемной оси
--------------------------------------	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые, с АБС или с EBS
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес: передней и средней осей или средней и задней осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	160	K
	385/55R22,5		
	425/85R21	156	G

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия