

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9453-0000010-10	9453-0000010-30
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с бортами или без них, со стойками или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них, с кониками и без них	платформа с консолями под контейнерные замки, с устройством раздвижения в продольном направлении заднего свеса рамы или без него
Назначение	перевозка контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн, не предназначенных для перевозки опасных грузов	перевозка контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов

для модификаций	9453-0000010-50
Количество осей/колес	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа
Назначение	перевозка различных сыпучих материалов, строительных и промышленных грузов

для модификаций	9453-0000010-10	9453-0000010-30
Габаритные размеры, мм		
– длина	11000...17200	7400...9500
– ширина	2500...2550	2500
– высота	1220...4000	900...2670
– высота погрузочная	1100...1500	900...1500
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	6000...6600 + 1310...1360 + 1310...1360	3200...4600 или 4500...7100 + 1310...1410 или 1310...1820 + 1310...1410 или 1310...1820
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1940...2040 / 1940...2040 / 1940...2040	2040 / 2040 / 2040

для модификаций	9453-0000010-30	9453-0000010-50
Габаритные размеры, мм		
– длина	12000...14000	7500...10000
– ширина	2500	2500...2550
– высота	900...1500	2300...4000
– высота погрузочная	900...1500	—
– высота максимальная допустимая	4000	—
База, мм	3200...4600 или 4500...7100 + 1310...1410 или 1310...1820 + 1310...1410 или 1310...1820	3250...5000 + 1310...1410 + 1310...1410
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2040 / 2040 / 2040	1940...2040 / 1940...2040 / 1940...2040

для модификаций	9453-0000010-10	9453-0000010-30
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5500...9000	3500...6600

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000010-10	9453-0000010-30
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...38000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000	
– на 2-ую ось	9000	
– на 3-ью ось	9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000	

для модификаций	9453-0000010-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...12000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	9000
– на 2-ую ось	9000
– на 3-ью ось	9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с подъемными осями (первой, первой и третьей или третьей) или без них
2-ая ось (Описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с подъемными осями (первой, первой и третьей или третьей) или без них
3-ья ось (Описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с подъемными осями (первой, первой и третьей или третьей) или без них

для модификаций	9453-0000010-10, 9453-0000010-30	9453-0000010-50
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с ABS или EBS,	привод пневматический двухпроводный, с ABS или EBS,

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000010-10, 9453-0000010-30	9453-0000010-50
Рабочая (описание) (продолжение)	с электронной системой контроля устойчивости; тормозные механизмы всех колес дисковые	с электронной системой контроля устойчивости; тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	привод от объединенных с тормозными камерами пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй осей или второй и третьей осей или всех осей	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65 R22,5	160 или 164	K
		158	L
	385/55 R22,5	160	K

для модификаций	9453-0000010-10	9453-0000010-30
Оборудование транспортного средства	по заказу: борта, стойки, каркас тента, тент, контейнерные замки	по заказу: устройство раздвижения в продольном направлении заднего свеса рамы

для модификаций	9453-0000010-50
Оборудование транспортного средства	тент, площадка для обслуживания тента

Руководитель органа по сертификации

В.В. Бронников

инициалы, фамилия