

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с двигателем	204DTY	PT204
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	классическая	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	несущий, седан / 4	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

Габаритные размеры, мм	
– длина	4962...5074
– ширина	1890
– высота	1456
База, мм	2960
Колея передних/задних колес, мм	1599...1604 / 1599...1604

для ТС с двигателем	204DTY	PT204
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1756...1927	1832...1996
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2350	2370
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1026	1078
– на заднюю ось	1324	1292
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	2000	1900

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Jaguar Land Rover Limited, 204DTY	Jaguar Land Rover Limited, PT204
	четырехтактный, дизель	четырехтактный, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	1998	1997
— степень сжатия	16.0...17.0	10.0...11.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	146 (3750...4000)	183 (5500)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	430 (1750...2500)	365 (1500...4000)
Топливо	дизельное топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (5616)	Bosch (5369)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4HS1/L43/20	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, M4D3-9K546-A?	Bosch, H4P3-9F593-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI Mitsubishi, M4D3-6K682-E?	Borg Warner, H4P3-6K682-C?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO, с сухим бумажным элементом, P0113	WOCO, с сухим бумажным элементом, P0088
Система зажигания (тип)	—	Bosch, электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	Denso, H4P3-12A366-B?
Свечи (маркировка)	—	NGK, SILZKAR8G7Y
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов со встроенным фильтром твердых частиц	три глушителя, один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	KAT265	KAT192
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	DAM203	DAM163
— 2 ступень	—	DAM164 (x2)
Фильтр твердых частиц	KAT265	—

* - по Правилам ООН № 85-00

для ТС с двигателем	204DTY	PT204
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 8HP51	ZF 8HP45
	автоматическая	

Приложение № 1

для ТС с двигателем	204DTY	PT204
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	
I -	5.250	4.714
II -	3.360	3.143
III -	2.172	2.106
IV -	1.720	1.667
V -	1.316	1.285
VI -	1.000	1.000
VII -	0.822	0.839
VIII -	0.640	0.667
3.X. -	3.712	3.295
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	2.730	3.420

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с электроусилителем

– рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, АБС (в составе с системой курсовой устойчивости DSC), тормозные механизмы всех колёс – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод тормозных механизмов задних колёс

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/55 R17	101	V
	245/45 R18	100	W
	245/40 R19	98	Y
	255/35 R20	97	
Шина временного использования	T115/85 R18	96	M

Оборудование транспортного средства

электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида; обогрев ветрового стекла; подогрев передних сидений и рулевого колеса; система сигнализации с дистанционным управлением; иммобилайзер; датчики парковки; мультимедийная система; система In Control (система удаленного подключения автомобиля к различным службам и обеспечения работы ряда функций повышения комфорта); совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом); система вызова

Оборудование транспортного средства (продолжение)	экстренных оперативных служб; система мониторинга давления воздуха в шинах; система стабилизации в повороте (ESBS); противобуксовочная система (TCS); система электронной блокировки дифференциала (EDC); система помощи при экстренном торможении (BAS) по заказу: система сигнализации об экстренном торможении (ESS)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU