ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	бескапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	<p>-фургон изотермический, с задней дверью распашного типа и (или) боковыми дверями (дверью) распашного или сдвижного типа, с холодильно-отопительной установкой (рефрижератор) или без нее, с перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него</p> <p>или</p> <p>фургон промтоварный, с задней дверью распашного типа и (или) боковыми дверями (дверью) распашного или сдвижного типа или подъемного типа или типа «роллставни»;</p> <p>с изменяемой геометрией фургона (в том числе со съёмной, подъемной или сдвижной крышей) или без нее, с перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (27975?);</p> <p>-фургон с теплоизоляцией или без нее, с задней дверью распашного типа и (или) боковыми дверями (дверью) распашного или сдвижного типа или подъемного типа или типа «роллставни», с перегородкой или без нее, с окнами или без них, с освещением или без него, с сиденьями для размещения людей на стоянке или без них, с багажником на крыше фургона или без него;</p> <p>с лестницей на крышу или без нее, с грузоподъемным бортом за фургоном или без него, с бортовым кузовом за фургоном или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ) на заднем свесе или без нее (27977?, 27978?);</p> <p>-фургон с теплоизоляцией или без нее, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями (дверью) распашного или сдвижного типа или подъемного типа или типа «роллставни», с перегородкой или без нее, с окнами и(или) витриной или без них, с освещением или без него, с холодильно-отопительной установкой или без нее (27979?)</p>
Назначение	<p>27975? с изотермическим фургоном - предназначены для перевозки скоропортящихся грузов, в т.ч. продуктов,</p> <p>27975? с изотермическим фургоном или с промтоварным фургоном и грузоподъемным бортом - предназначены для перевозки грузов с механизированной погрузкой/разгрузкой;</p> <p>27977? – предназначены для перевозки оборудования передвижной лаборатории или лаборатории МВД или лаборатории ГИБДД или лаборатория МЧС, или лаборатории пожарной или дорожной лаборатории или лаборатории для перевозки трупов или ветеринарной лаборатории, для перевозки оборудования транспортных средств в исполнении: автодом, «Передвижной автоклуб», «Пункт технического контроля ГИБДД», «Пункт медицинского освидетельствования ГИБДД» «Пост весового контроля»;</p> <p>27978? - предназначены для перевозки оборудования передвижной автомастерской или дорожной службы или «Дорожный мастер» или «Аварийно-ремонтная мастерская» или «Передвижная техническая помощь»;</p>

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	27979? - предназначены для выездной торговли (автолавка, автомагазин)
Кабина	цельнометаллическая. однорядная, двухдверная, трехместная

для модификаций	27975X, 27977X, 27978X, 27979X	27975Y, 27977Y, 27978Y, 27979Y
Габаритные размеры, мм		
– длина	6210...7500	7670...8500
– ширина*	2137...2550	
– высота	2310...4000	
База, мм	3310	4000
Колея передних/задних колес, мм	1740 / 1702	

* - 2137...2600мм - для 27975? с изотермическим фургоном

для модификаций	27975X, 27977X, 27978X, 27979X	27975Y, 27977Y, 27978Y, 27979Y
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3110...6450	3150...6450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6700	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2400	
– на заднюю ось	4700	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Huadong (HD)/Cummins, ISF2.8s5F148M
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2776
– степень сжатия	16.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	98 (3400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	353 (1500...2800)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV 45
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, L1119002010A0
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	A21R32.1206008
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	C41RB3-1201008
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	5.065
II -	2.780
III -	1.591
IV -	1.000
V -	0.807
VI -	0.643
3.X. -	4.383
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	6.571 или 6.600
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, система электронного контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки***	обозначение категории скорости***
	215/75R17,5	126 / 124	M

*** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	<p>устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением или с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании, дневные ходовые огни, совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением, передние противотуманные фары (все), специальный предупреждающий огонь синего цвета, сигнальное громкоговорящее устройство (27977? (МВД, МЧС, ГИБДД)); специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (27978? (дорожная службы или «Дорожный мастер»), 27977? (дорожная лаборатория))</p> <p>по заказу: предпусковой подогреватель, отопитель, тахограф, магнитола, спойлер, подголовники сидений, система навигации, дополнительные пневматические элементы задней подвески, утеплитель облицовки, дополнительный отопитель, держатель запасного колеса, инструментальные ящики, видео-аудиоаппаратура, дополнительный топливный бак и/или топливный бак увеличенной емкости, лестница/подножка для доступа в фургон, стационарные и/или передвижные перегородки (все) ; кондиционер в фургоне, фильтровентиляционная установка, багажник, лестница, сиденья, оборудование по назначению - для 27977?, 27978?</p> <p>холодильно-отопительная установка - для 27975?, 27979?</p> <p>грузоподъемный борт - для 27975?, 27977?, 27978?</p> <p>КМУ – для 27978?</p> <p>кондиционер в фургоне, фильтровентиляционная установка, внутреннее и/или наружное освещение, оборудование для автономного электроснабжения, стеллажи, шкафы, рундуки, столы - для 27977?, 27978?, 27979?</p>
--	---