

к одобрению типа транспортного средства № _____

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АФ-57652N-01	АФ-57652N-02
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми, рольставнями, люками, внутренними перегородками, грузоподъемным бортом или без них	кузов-фургон закрытого типа (изотермический, рефрижератор, обогреваемый, ледник) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми, рольставнями, люками, внутренними перегородками, грузоподъемным бортом или без них
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения (для мод. с грузоподъемным бортом)	для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов, в том числе для перевозки бутилированной воды, почтовый
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	АФ-57652N-01	АФ-57652N-02
Габаритные размеры, мм		
– длина	7350...12000	
– ширина	2550	2600
– высота	4000	
База, мм	4030...6500	
Колея передних/задних колес, мм	2075...2110 / 1760...1870	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...14000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16600...18100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	6500...7100
– на заднюю ось	9500...11000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Doosan Infracore, DL08K	Doosan Infracore, DL06K	
	четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	7640	5890	
– степень сжатия	16.5	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	234 (2000...2200)	205 (2500)	198 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1127 (1200)	981 (1400)	863 (1400)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 21X		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110/30-789S		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 27X	BOSCH, 0 445 120 26X	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX40W	HONEYWELL, GT35	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SEWON, 324350063?		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	Hanyang или TataDaewoo 3243000640		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Doosan Infracore 24010300210A или 3246006690	Doosan Infracore 24010300209 или 3246008620	

* - по Правилам ООН № 85

для ТС с двигателем	DL06K	DL08K
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	RyoungHwa/Seojin, сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	T8S6	T10S6
	механическая, с ручным управлением	

для ТС с двигателем	DL06K	DL08K
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.571	7.077
II -	3.807	4.100
III -	2.201	2.370
IV -	1.463	1.576
V -	1.000	1.000
VI -	0.752	0.744
3.X. -	6.240	6.720
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.636 или 3.900 или 3.909 или 4.111 или 4.333	4.333 или 4.555 или 4.625 или 4.875 или 5.286 или 5.428 или 6.166

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	винт – шариковая гайка – рейка - сектор

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС, электронная система контроля устойчивости
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22.5	152 / 148	M
	245/70R19.5	137 / 135 или 136 / 134	
	12R22.5	152 / 148	L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза; холодильная установка (хладагент R134a) (для
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	АФ-57652N-02) по заказу: кондиционер (хладагент R134a); спойлер на крыше кабины, багажный накрышный бокс
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU