

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5	
Количество мест для сидения	7 (первый ряд – 2, второй ряд – 2, третий ряд – 3)	8 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 3)
Габаритные размеры, мм		
– длина	5340	
– ширина	2030	
– высота	1925	
База, мм	3075	
Колея передних/задних колес, мм	1715 / 1725	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2810...2831	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3400	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1640	
– на заднюю ось	1970	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы*	750	
– прицеп с тормозной системой*	3500	

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Nissan, VK56
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5552
– степень сжатия	11.0...11.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	298 (5800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	560 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Hitachi Astemo (NEC027-015, NEC027-016)
Форсунки (тип, маркировка)	Nissan, DIG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Nissan, 1LA0A
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Nissan, 1LA0B
– 2 ступень	Nissan, 1LA0C
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	8 катушек зажигания, Hanshin, AIC-2A26? (x4) и AIC 2A08? (x4)
Свечи (маркировка)	NGK, DILKAR7B11, DILKAR6B11, DILKAR8B11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, четыре нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Nissan, EZ3?? (x2)
– 2 ступень	Nissan, 6GX?? (x2)
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Futaba Industrial, 20100 5ZM1B
– 2 ступень	Futaba Industrial, 20350 1LP1A

** - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1
I -	4.887
II -	3.170
III -	2.027
IV -	1.412
V -	1.000
VI -	0.864
VII -	0.774
3.X. -	4.041
Раздаточная коробка (тип)	Nissan
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.000
низшее -	2.679
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	3.357

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с регулировкой уровня кузова

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с усилителем, с АБС и EBD, с системой помощи при экстренном торможении; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	275/50 R22	111	H

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; омыватель фар; аудиосистема; бортовой компьютер; подушки безопасности; подогрев сидений первого и второго ряда; кондиционер; электронная система контроля устойчивости; система мониторинга давления
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	воздуха в шинах по заказу: навигационная система; DVD проигрыватель; люк в крыше; датчики парковки
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU