

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	93192A, 93192B, 93192C, 93192N, 93192K	
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с задними откидными трапами или без них, или с монотрапом или без него, с тентом или без него, с бортами или без них, с фитингами или без них	
Назначение	для перевозки спецтехники и специального оборудования	

для модификаций	93192L, 93192M, 93192D, 93192S	93192L, 93192M, 93192D, 93192S, 93192T
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с надрамником и самосвальным или иным подъёмным механизмом или без них	
Назначение	для перевозки спецтехники и специального оборудования	

для модификаций	93192E, 93192F, 93192G, 93192H	
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа со съёмными кониками или без них, с тентом или без него, с бортами или без них, или кузовом открытого типа или без него	
Назначение	для перевозки леса, металла, спецтехники и специального оборудования	

для модификаций	93192W, 93192X, 93192Y, 93192Z	
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	платформа со специальным фургоном, с задними откидными трапами или с монотрапом или без них, с гидropодъёмником или без него, с задними распашными воротами или без них	
Назначение	—	

для модификаций	93192A, 93192B, 93192C, 93192N, 93192K, 93192L, 93192M, 93192D, 93192S, 93192T	93192E, 93192F, 93192G, 93192H, 93192W, 93192X, 93192Y, 93192Z
Габаритные размеры, мм		
– длина	5000...20000	
– ширина	2300...3550	2300...2550
– высота	800...4000	
База, мм	3000...15000 + 900...2500	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1700...3000 / 1700...3000	1700...2000 / 1700...2000

для модификаций	93192B, 93192E, 93192L, 93192W	93192C, 93192F, 93192M, 93192X
Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг	1200...10000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13000...16250	17000...21250

Приложение № 1

для модификаций	93192B, 93192E, 93192L, 93192W	93192C, 93192F, 93192M, 93192X
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000.5...5425	5700...7100
– на 2-ую ось	5000.5...5425	5700...7100
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	2999...5400	5600...7050

для модификаций	93192N, 93192G, 93192D, 93192Y	93192K, 93192H, 93192S, 93192Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1200...10000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21600...27000	28000...35000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7200...9000	9350...10000
– на 2-ую ось	7200...9000	9350...10000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7200...9000	9300...15000

для модификаций	93192A	93192T
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1200...10000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11501...12950	40000...50000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000.5...5425	12500...15000
– на 2-ую ось	5000.5...5425	12500...15000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	1500...2100	15000...20000

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, торсионная или пневматическая
---------------------	---

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, пневматическая или пневмогидравлическая, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа, с ABS или EBS
Запасная (описание)	стояночная (в варианте с приводом от пружинных энергоаккумуляторов)
Стояночная (описание)	ручной механический привод или привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы рабочей тормозной системы

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	445/65 R 22.5	169	K
	425/65 R22.5	165	
	385/65 R22.5	160 или 164	
	385/55 R22.5	160	
	315/80 R22.5	156 / 150	
	315/70 R22.5	154	L
		152	M
	295/80 R22.5	152 / 148	
	295/75 R22.5	146 / 143	L
		146	
	285/70R19.5	144	M
		150 / 148	J
		152	
	275/70 R22.5	148	L
		148 / 145	M
	265/70R19.5	140 / 138	
	265/70R17.5	143 / 141	J
	245/70R19.5	136 / 134	M
		141 / 140	J
	245/70R17,5	143 / 141	
		136 / 134	M
	235/75R17,5	132 / 130	
		143 / 141	J
	225/75R16C	121 / 120	R
	225/70R19.5	128 / 126	L
	215/75R17,5	126 / 124	M
		135 / 133	J
	205/75R17,5	124 / 122	M
	14.00R20	160	G
	12.00R20	160 / 156 или 154 / 150	K
	11.00R20	152 / 149 или 150 / 147	
	10.00R20	149 / 146 или 146 / 143	
	9.00R20	144 / 142	L
	8.25R20	136 / 134	

Оборудование транспортного средства	противооткатные устройства, передняя опорная стойка или опорное колесо
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU