

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9880K1	9880K2	9880K3
Количество осей/колес	2 / 8		
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с передним щитом или без него, с раздвижными по ширине, либо вставными кониками или без них, со съёмными бортами или без них, с контейнерными замками или без них	металлическая платформа с контейнерными замками	металлическая платформа с передним щитом или без него, со съёмными передвижными по длине кониками
Назначение	перевозка различных грузов, сортимента и других длинномерных грузов общей длиной до 14 м, контейнеров различного типа, в том числе контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов (транспортные средства FL, AT по классификации ДОПОГ)	перевозки контейнеров различного типа, в том числе контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов (транспортные средства FL, AT по классификации ДОПОГ)	перевозка сортимента и других длинномерных грузов общей длиной до 14 м

для модификаций	9880K1	9880K2	9880K3
Габаритные размеры, мм			
– длина	13000...14000		
– ширина	2550...3300	2550	
– высота	4000		
– высота погрузочная*	1500...1700		—
– высота максимальная допустимая*	4000		—
База, мм	7870...8600 + 1450...1550		
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1880...1890 / 1880...1890		

* - для модификаций 9880K2 и 9880K1 [в комплектации с контейнерными замками]

для модификаций	9880K1	9880K2	9880K3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11050	11250	10400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	41000		

Приложение № 1

для модификаций	9880K1	9880K2	9880K3
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	12000		
– на 2-ую ось	12000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	16671		

Подвеска (описание)	рессорно-балансирная, с реактивными штангами или без них
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колёс барабанного типа
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колёс

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10,00 R20	146 / 143	K
	11,00 R20	150 / 146	
	12,00 R20	154 / 150	
	14,00 R20	164 / 160	
	16,00 R20	172 / 169	G
	395/85 R20	168	J
	13 R22,5	154 / 150	K
		156 / 150	G
	275/70 R22,5	148 / 145	J или K или M
	295/80 R22,5	152 / 148	M
	315/80 R22,5	156 / 150	L
	385/65 R22,5	160	K
	425/65 R22,5	165	
	445/65 R22,5	169	
	12,00 R24	160 / 156	

Оборудование транспортного средства	топливные баки, инструментальные ящики, запасное колесо
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU