

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	заднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	закрытый, цельнометаллический, низкопольный, с кабиной водителя полузакрытого типа / 2	
Количество мест для сидения	25 + 1 (водитель)	
Пассажироместимость	48 + 1 (в инвалидной коляске) или 56	
Габаритные размеры, мм		
– длина	8066	
– ширина	2466	
– высота	2782	
База, мм	4540	4625
Колея передних/задних колес, мм	2087 / 1900	2081 / 1900
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6135, 6520	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10200	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	3700	
– на заднюю ось	6500	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1E5CC	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193	
– степень сжатия	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	140 (2600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	513 (1600...2600)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transtro, 898270702, 8982314542	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898168006
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 435
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IHI, 8983476131
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Isuzu, 898082165, 898050415, 898116638
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Tokyo Roki Co., Ltd., 898217254, 898234965, встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Isuzu, 898236535

Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	Allison, 2100, автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	3.511
II -	1.901
III -	1.441
IV -	1.001
V -	0.741
VI -	0.641
3.X. -	5.091
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.450

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с регулятором положения кузова или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с регулятором положения кузова
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с регуляторами положения кузова

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая с электронным управлением, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/75 R17.5	129 / 127	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; подготовка под установку спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; подготовка под установку технического средства контроля над соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха; устройство ограничения максимальной скорости; кондиционер или система климат-контроля (хладагент R134a) по заказу: холодильник (хладагент R134a); охладитель воды (хладагент R134a); биотуалет; аудио-, видеосистема; тахограф; транспортное громкоговорящее устройство; электронная система информирования пассажиров; информационно-цифровые табло; автомобильная УКВ-радиостанция; система видеонаблюдения: видеорегистратор, видеокамера контроля работы водителя, видеокамера переднего и заднего вида, посадочных площадок, салонные видеокамеры; датчик - извещатель задымления и температуры; датчики температуры воздуха внутри салона и наружного воздуха с выводом информации на щиток приборов водителя и/или на внутрисалонное табло; дневные ходовые огни
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия