

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	платформа бортовая, с откидными или съемными боковыми и задним бортами (для 94562A); площадка, с каркасно-тентовой конструкцией или без неё (для 94562B); цистерна овального, чемоданообразного или круглого сечения объемом 17...35 куб. м (для 94562C); площадка с кониками (для 94562H); площадка с ложементами (для 94562K); платформа с устройствами крепления контейнеров (для 94562L); платформа с гуськом низкорамного исполнения (для 94562M); бортовая или самосвальная платформа, с задними распашными бортами или откидным бортом или без них (для 94562N, 94562P); самосвальная платформа с боковой и (или) с задней разгрузкой, с открывающимися боковыми и (или) задним бортами (для 94562R); фургон закрытого типа, с оборудованием или без него, с отсеком или без него, с задними распашными одно- или двустворчатыми дверями, и (или) с боковой дверью, с окнами или без них (для 94562S, 94562T)
Назначение	для перевозки контейнеров типа 1AA, 1AAA, 1C, 1CC (в исполнении с контейнерными замками) (для 94562A); для перевозки пищевых жидкостей (для 94562C); для перевозки леса, шпалы и хлыстов длиной от 3,2 м до 20 м (для 94562H); для перевозки труб различного диаметра длиной от 6 м до 24 м (для 94562K); для перевозки контейнеров типа 1AA, 1AAA, 1C, 1CC (для 94562L); для перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, дорожно-строительной техники и оборудования (для 94562M); для перевозки (с возможностью саморазгрузки) лома цветных и черных металлов (для 94562N); для перевозки (с возможностью саморазгрузки) зерна (для 94562P); для перевозки различных сыпучих и навалочных грузов (для 94562R); для отдыха и проживания ремонтных бригад в полевых условиях (для 94562S, 94562T)

для модификаций	94562A	94562B	94562C	94562H	94562L	94562M
Габаритные размеры, мм						
– длина	5640...10640					
– ширина	2550... 3630	2550		2550... 3630	2550	2550... 3550
– высота	2500...4000		3000... 4000	2500... 4000	1000... 1600	2000... 4000
– высота погрузочная	1200... 1600	—			1000... 1600	—
– высота максимальная допустимая	4000	—			4000	—
База, мм	3450... 6790	3950... 6790	3550... 7290	3950... 6390	3450... 6790	2950... 5890
Колея передних/задних колес, мм	2050 или 1850 / 2050 или 1850					

Приложение № 1

для модификаций	94562N	94562P	94562R	94562S	94562K	94562T
Габаритные размеры, мм						
– длина	5640...10640					
– ширина	2550					
– высота	2500...4000					3300... 4000
– высота погрузочная	—					
– высота максимальная допустимая	—					
База, мм	3150... 6290	4150... 7890	3050... 5990	3450... 6790	3950... 6390	3450... 6690
Колея передних/задних колес, мм	2050 или 1850 / 2050 или 1850					

для модификаций	94562A	94562B, 94562L	94562C, 94562H, 94562N, 94562P, 94562R	94562K, 94562M, 94562S, 94562T
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3100...10000	3000...8000	4000...10000	3000...10000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...32000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	7000...16000			
– на заднюю ось	7000...16000			

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая

Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом
– рулевой механизм (тип)	отсутствует

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75 R17,5	143 / 141	J
	10.00 R20	146 / 143	K
	11.00 R20	150 / 146	
	12.00 R20	154 / 149	J
	14.00 R20	164 / 160	
	16.00 R20	173 / 170	G
	385/65 R22,5	160	K
	425/85 R21		G
	500/70-20 (1200х500-508)	156	F
	445/65R22.5	169	K

Оборудование транспортного средства

запасное колесо, противооткатные башмаки по заказу: телескопическое (механическое) устройство раздвижения рамы в продольном направлении (для 94562А, 94562Н, 94562К, 94562М);
выдвижные стойки и переднее ограждение, каркас и тент, устройства крепления контейнеров (для 94562А);
коники, борта, трапы уголкового или односекционные пружинные, или гидравлические; или двухсекционные гидравлические или приставные (для 94562М);

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия