

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	4 / 8
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с низким бортом (для модификации 6535S4-01), бортовая платформа с высоким бортом (для модификации 6535S4-02)

для модификаций	6535S4-01	6535S4-02
Габаритные размеры, мм		
– длина	10000...13800	
– ширина	2550	
– высота	1330...3500	2100...3800
База, мм	4580 + 1310 + 1310 + 1310	
Коля колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	2050 / 2050 / 2050 / 2050	

для модификаций	6535S4-01	6535S4-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5200...7500	6500...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	40000...48000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7000...9000	
– на 2-ую ось	7000...9000	
– на 3-ью ось	7000...9000	
– на 4-ую ось	7000...9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000	

Подвеска (описание)	пневматическая, рессорная, на восьми пневмобаллонах с восьмью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с подъемной первой и четвертой осями
----------------------------	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный на все колеса; тормозные механизмы всех колес барабанные, с EBS
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес второй и третьей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22.5	160	K
		158	L

Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры по заказу: площадка обслуживания платформы
--	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия