ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с обозначением типа	МК1124, МК1125, МК1126, МК1127, МК1128, МК1129	МК1131, МК1132, МК1133, МК1134, МК1135, МК1136
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная бортовая платформа с тентом; специальная бортовая платформа; специальная бортовая платформа с тентом, с задними распашными воротами; специальная бортовая платформа с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; специальная бортовая платформа с краноманипуляторной установкой; специальная бортовая платформа с тентом и грузоподъемным бортом	фургон грузовой с задними распашными воротами; фургон грузовой с задними распашными воротами и с грузоподъемным бортом; фургон грузовой с задними распашными воротами и с боковой дверью; фургон грузовой с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом и боковой дверью
Назначение	перевозка строительных материалов, техники и других грузов различного назначения	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	МК1137, МК1138, МК1139, МК1141, МК1142, МК1143	МК1144, МК1145, МК1146, МК1147, МК1148, МК1149
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон специальный для перевозки пищевых продуктов с задними распашными воротами; фургон специальный изотермический для перевозки пищевых продуктов с задними распашными воротами; фургон специальный для перевозки пищевых продуктов с задними распашными воротами и грузоподъемным бортом; фургон специальный изотермический для перевозки пищевых продуктов с задними распашными воротами и грузоподъемным бортом; фургон специальный изотермический для перевозки пищевых продуктов с холодильной установкой (рефрижератор) с задними распашными воротами; фургон специальный изотермический для перевозки пищевых продуктов с холодильной установкой (рефрижератор) с задними распашными воротами и грузоподъемным бортом	автогидроподъемник специальный стреловой с люлькой
Назначение	перевозка пищевых продуктов	для подъема людей для выполнения высотных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	МК1151, МК1152, МК1153, МК1154, МК1155, МК1156	МК1157, МК1158, МК1159, МК1161, МК1162, МК1163
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	специальная эвакуаторная платформа с краноманипуляторной установкой; специальная эвакуаторная платформа	бортовая платформа и фургон специальный с боковой дверью и окнами, с краноманипуляторной установкой; бортовая платформа и фургон специальный с боковой дверью, с краноманипуляторной установкой; бортовая платформа и фургон специальный, с краноманипуляторной установкой; бортовая платформа и фургон специальный с боковой дверью и окнами; бортовая платформа и фургон специальный с боковой дверью; бортовая платформа и фургон специальный
Назначение	автоэвакуатор	аварийно-ремонтная мастерская
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для ТС с обозначением типа	МК1164, МК1165, МК1166, МК1167, МК1168, МК1169	МК1171, МК1172, МК1173, МК1174, МК1175, МК1176
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна специальная чемоданообразного сечения с насосным оборудованием; цистерна специальная чемоданообразного сечения	цельнометаллический мусоровозный кузов с задней загрузкой / выгрузкой; цельнометаллический мусоровозный кузов с задней загрузкой / выгрузкой, с краноманипуляторной установкой
Назначение	механизированный забор, транспортировка и выгрузка жидких отходов (автомобиль вакуумный)	мусоровоз
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	МК1177, МК1178, МК1179, МК1181, МК1182, МК1183
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон специальный с окнами, с боковой дверью; фургон специальный, с боковой дверью; фургон специальный с окнами; фургон специальный; фургон специальный с окнами, с боковой и задней дверями
Назначение	автолаборатория
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для ТС с обозначением типа	МК1124, МК1131, МК1144, МК1151, МК1157, МК1164, МК1171, МК1177, МК1125, МК1132, МК1145, МК1152, МК1158, МК1165, МК1172, МК1178	МК1126, МК1133, МК1146, МК1153, МК1159, МК1166, МК1173, МК1179, МК1127, МК1134, МК1147, МК1154, МК1161, МК1167, МК1174, МК1181	МК1128, МК1135, МК1148, МК1155, МК1162, МК1168, МК1175, МК1182, МК1129, МК1136, МК1149, МК1156, МК1163, МК1169, МК1176, МК1183
Габаритные размеры, мм			
– длина	8200...11900		
– ширина	2480...2550		
– высота	2790...4000		
База, мм	4650	5550	6050
Колея передних/задних колес, мм	1975 / 1850		

для ТС с обозначением типа	МК1137, МК1138	МК1139, МК1141	МК1142, МК1143
Габаритные размеры, мм			
– длина	8200...11900		
– ширина	2480...2600		
– высота	2790...4000		
База, мм	4650	5550	6050
Колея передних/задних колес, мм	1975 / 1850		

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	МК1124, МК1131, МК1137, МК1157, МК1164, МК1177, МК1125, МК1132, МК1138, МК1158, МК1165, МК1178, МК1126, МК1133, МК1139, МК1159, МК1166, МК1179, МК1127, МК1134, МК1141, МК1161, МК1167, МК1181, МК1128, МК1135, МК1142, МК1162, МК1168, МК1182, МК1129, МК1136, МК1143, МК1163, МК1169, МК1183	МК1144, МК1151, МК1171, МК1145, МК1152, МК1172, МК1146, МК1153, МК1173, МК1147, МК1154, МК1174, МК1148, МК1155, МК1175, МК1149, МК1156, МК1176
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...16500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12000...18000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	7100	
– на заднюю ось	11500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	15500...21500	—
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозной системой	3500	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC)
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790
– степень сжатия	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	191 (2400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	761 (1450)
Топливо	Дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtron (898234811?) или Transtron (898305057?) или Transtron (897526195?)
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898239521?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 435? или ISUZU, 898207435?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 898244269?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU, 898082165?, с двумя бумажными фильтрующими элементами Nippon Donaldson P843355 (внутренний) и P812238 (внешний) или Nippon Donaldson, 898082165?, с двумя бумажными фильтрующими элементами Nippon Donaldson P843355 (внутренний) и P812238 (внешний)
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	Excell Co., 898012861?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	совмещен с глушителем 1-ой ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	ISUZU, 898236535?
– 2 степень	ISUZU, 898041927?

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, ZF9S1110		
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 9, назад – 1		
I -	9.479		
II -	6.576		
III -	4.678		
IV -	3.478		
V -	2.617		
VI -	1.890		
VII -	1.345		
VIII -	1.000		
IX -	0.752		
З.Х. -	8.967		
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.333	4.556	5.125

для ТС модификаций на шасси	FVR34UL-MDUC, FVR34UL-QDUC, FVR34UL-SDUC	FVR34VL-MDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-SDUC
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22,5	152 / 148	M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости, проблесковый маячок автожелтого цвета (для транспортных средств типов МК1144, МК1151, МК1145, МК1152, МК1146, МК1153, МК1147, МК1154, МК1148, МК1155, МК1149, МК1156) по заказу: подушка безопасности водителя; центральный замок; ремень безопасности с преднатяжителем; кондиционер; электростеклоподъемники; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; ограничитель скорости; тахограф; внутреннее зеркало
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO