

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	8595-02	8595-10, 8595-11
Количество осей/колес	2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	металлический самосвальный кузов с распашными задними воротами, с разгрузкой назад при помощи гидравлического механизма	металлический самосвальный кузов, с разгрузкой на две боковые стороны и назад, опрокидывающийся при помощи гидравлического механизма
Назначение	перевозка металлолома	перевозка сыпучих грузов

для модификаций	8595-12	8595-22
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлический самосвальный кузов, с разгрузкой на две боковые стороны и назад, опрокидывающийся при помощи гидравлического механизма	металлический самосвальный кузов, с разгрузкой на две боковые стороны, опрокидывающийся при помощи гидравлического механизма
Назначение	перевозка сыпучих грузов	

для модификаций	8595-02	8595-10, 8595-11	8595-12	8595-22
Габаритные размеры, мм				
– длина	8720	7800...7960		7940
– ширина	2500	2550		
– высота	3960	2160...3120	2500...3230	2980...3200
База, мм	4000	3600		
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1850 / 1850		2050 / 2050	1850 / 1850

для модификаций	8595-02	8595-10	8595-11	8595-12	8595-22
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5600...6800	4600...5600	4800...5800	4700...5700	4500...5500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21765	15530	20800	15730	17500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	9865	7765	10400	7865	8850
– на 2-ую ось	11900	7765	10400	7865	8650

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная (две продольные полуэллиптические одноушковые рессоры с резиновыми буферами)
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная (две продольные полуэллиптические одноушковые рессоры с резиновыми буферами)

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводной привод, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа; с ABS

Приложение № 1

Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
-----------------------	---

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
8595-02, 8595-10, 8595-11, 8595-22		10.00R20	149 / 146	K
		11.00R20	150 / 146	
		315/70R22.5	154 / 150 или 156 / 150	L
		315/80R22.5	156 / 150	K или L
8595-10		9.00R20	136 / 133	J
8595-10, 8595-11, 8595-22		10.00R20	146 / 143	K
		11R22.5	148 / 145	
385/65R22.5		160	L	
		158		
8595-12		425/85R22.5	156 или 160	J
8595-22		9.00R20	140 / 137	

Оборудование транспортного средства	запасное колесо; противооткатные упоры; держатель запасного колеса по заказу: инструментальный ящик; второе запасное колесо; распашные задние ворота; задний борт «калитка»; каркас для тента; тент; площадка для обслуживания тента с лестницей; дозатор
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия