ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	338524	338525
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними воротами или без них	специализированная платформа с высокими бортами
Назначение	— для перевозки легковесных грузов, в том числе лома, а также сельскохозяйственной продукции	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	338526, 338528	338527, 338529
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа, КМУ за кабиной	бортовая платформа, КМУ на заднем свесе
Назначение	для перевозки различных грузов, в том числе лома, а также сельскохозяйственной продукции, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	338530, 338532	338531, 338533
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа, КМУ за кабиной, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование)	бортовая платформа, КМУ на заднем свесе, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование)
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ и перемещение рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, выполнением монтажных и ремонтных работ на высоте и/или выполнение буровых работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;	

Приложение № 1

для модификаций	338530, 338532	338531, 338533
Кабина (продолжение)	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	
для модификаций	338534	338535, 338537
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, КМУ/ГМ за кабиной
Назначение	транспортирование леса в сортиментах и других лесоматериалов	транспортирование леса в сортиментах и других лесоматериалов, а также выполнение погрузочно- разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	
для модификаций	338536, 338538	338539
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, КМУ/ГМ на заднем свесе	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа
Назначение	транспортирование леса в сортиментах и других лесоматериалов, а также выполнение погрузочно- разгрузочных работ	для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	
для модификаций	338540	338541
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный самосвальный кузов с задней разгрузкой	специализированный самосвальный кузов с задней разгрузкой, КМУ/ГМ за кабиной

Приложение № 1

для модификаций	338540	338541
Назначение	перевозка и разгрузка сыпучих грузов	перевозка лома, различных сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	338542	338543
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный самосвальный кузов с боковой разгрузкой	специализированный самосвальный кузов с боковой разгрузкой, КМУ/ГМ за кабиной
Назначение	перевозка и разгрузка сельскохозяйственной продукции	перевозка сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

Габаритные размеры, мм	
– длина	9200...12000
– ширина	2495...2550
– высота	3220...4000
База, мм	2100 + 3200...4700 + 1350
Колея передних/задних колес, мм	2020 / 1878

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000...30500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...42600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6125...7500
– на 2-ую ось	6126...7500
– на 3-ью ось	11375...13800
– на 4-ую ось	11375...13800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—

Приложение № 1

Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM2-37E51	FAW, CA6DM2-39E51	FAW, CA6DM2-42E51
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11050		
– степень сжатия	18.3		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	276 (1900)	287 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (1300)	1900 (1300)	2100 (1300)
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронной системой регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17-E4)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CPN2.2+-6DN1		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2-6DM2		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX55W; HONEYWELL, GT45		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1109010-77C		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	1208010-78C-C00/A		

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 12JSD180TA	FAST, 12JSD200TA-B или 12JSDX220TA-B
	с ручным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I -	12.100	12.100
II -	9.410	9.520
III -	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710
V -	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710
VIII -	2.110	2.130
IX -	1.640	1.640
X -	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780
3.X. I -	11.560	11.570
3.X. II -	2.590	2.590
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.263 или 5.921 или 4.875	

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
2-ая ось (Описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
3-ья ось (Описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах
4-ая ось (Описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры первой и второй осей и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
		12.00R20	
	315/80R22.5	157 / 154	J или K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a); устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: лебедка в задней части; лестницы; специальное оборудование (по назначению автомобиля и техническому заданию заказчика); каркас тента; тент
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU