

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	SH-451	SK-451	SK-451S
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16		
Исполнение загрузочного пространства	несущая цельная или раздвижная, прямая или ступенчатая рама с цельными или раздвижными кониками	кузов самосвалный с задней разгрузкой	кузов самосвалный с боковой или трехсторонней разгрузкой
Назначение	перевозка сортифта	перевозка сыпучих грузов	

для модификаций	SP-451	SW-451
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с цельной или раздвижной рамой, с бортами или без них, с тентом или без него, с контейнерными замками или без них	несущая цельная или раздвижная, прямая или ступенчатая рама с контейнерными замками
Назначение	отсутствует (для транспортных средств, не являющихся специальными/специализированными) или перевозка крупногабаритных неделимых грузов; по заказу в исполнении с бортами и тентом - перевозка опасных грузов; с установленным контейнерными замками – перевозка контейнеров различного типа и контейнеров-цистерн (по заказу: для опасных грузов)	перевозка контейнеров различного типа и контейнеров-цистерн (по заказу: для опасных грузов)

для модификаций	SH-451	SK-451	SK-451S
Габаритные размеры, мм*			
– длина*	8500...17500 / 9000...43000	6500...13000 / —	8500...17500 / —
– ширина**	2500...3200 / 2600...3600	2500...2550 / —	
– высота	3000...4500	2100...4200	
– высота погрузочная***	—		
– высота максимальная допустимая***	—		
База, мм****	3400...11000 / 3900...34500 + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000	3000...9000 / — + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000	3000...11000 / — + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000
Колея передних/задних колес, мм	— / 1820...2590	— / 1820...2095	

* - длина/длина с раздвинутой рамой

** - ширина/ширина с уширителями (раздвижными стойками)

*** - для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров

**** - база/база с раздвинутой рамой

Приложение № 1

для модификаций	SP-451	SW-451
Габаритные размеры, мм*		
— длина*	8500...17500 / 9000...43000	8000...17500 / 9000...26500
— ширина**	2500...3200 / 2600...3600	2500...2550 / —
— высота	1700...4500	1050...1665
— высота погрузочная***	700...1650	1050...1650
— высота максимальная допустимая****	4000	
База, мм****	3000...11000 / 3500...34500 + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000	3000...11000 / 3500...17500 + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000
Колея передних/задних колес, мм	— / 1820...2590	— / 1820...2095

* - длина/длина с раздвинутой рамой

** - ширина/ширина с уширителями (раздвижными стойками)

*** - для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров

**** - база/база с раздвинутой рамой

для модификаций	SP-451, SH-451	SK-451, SK-451S	SW-451
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...26000	8000...18000	3500...14000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	47000...51000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на 1-ую ось	9000		
— на 2-ую ось	9000		
— на 3-ью ось	9000		
— на 4-ую ось	9000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...15000		

Подвеска

Задняя (описание)

Пневматическая (SAF или BPW), с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него, с возможностью подъема первой или четвертой или первой и четвертой или первой и второй осей

Рулевое управление
(описание)

по заказу: саморегулирующееся рулевое управление на первой или четвертой, или первой и четвертой оси

Тормозные системы

Приложение № 1

Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес дисковые с автоматической регулировкой зазора
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес: второй, третьей и четвертой или первой, второй и третьей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	275/70 R22.5	148 / 145	J	
	275/80 R22.5	149 / 146	L	
	295/60 R22.5	150 / 147	K	
	295/80 R22.5	152 / 148	J или K или M	
	305/70 R22.5		L	
	315/60 R22.5		J или L	
	315/70 R22.5	154 / 150	L	
	315/80 R22.5	156 / 150	K или L	
	385/55 R22.5	160	J или K	
	385/65 R22.5		K	
	425/65 R22.5	165		
	445/65 R22.5	169		
	495/45 R22.5			
	12 R22.5	152 / 148	J или K или L	
	13 R22.5	154 / 150	K или L	
	455/45 R22.5	166	J	

для модификаций	SH-451
Оборудование транспортного средства	запасное колесо по заказу: погрузчики леса краноманипуляторного типа

для модификаций	SP-451, SK-451, SK-451S, SH-451, SW-451
Оборудование транспортного средства	запасное колесо по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, дополнительное опорное устройство, лестница, топливный бак, дополнительное запасное колесо

для модификаций	SK-451
Оборудование транспортного средства	запасное колесо по заказу: краноманипуляторная установка

для модификаций	SP-451
Оборудование транспортного средства	запасное колесо по заказу: контейнерные замки, задние распашные двери, раздвижные или нераздвижные стойки (коники), система крепления крупногабаритного груза, сдвижной каркас крыши, уширители рамы, лебедка, трапы: приставные, с механическим приводом, с гидравлическим приводом, грузоподъемный борт, краноманипуляторная установка

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D681207CABF8B00000000C400060002
Кому выдан: Костяев Сергей Александрович
Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021