

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	7143
Количество осей/колес	1 / 2
Исполнение загрузочного пространства	открытая рама с размещенными на ней подставками для крепления груза; открытая рама с размещенными на ней ложементами и роликами; открытая рама с бортами; открытая рама с бортами, с подставками для крепления груза, с подъемным трапом; открытая рама с бортами, с подъемным трапом; открытая рама, с подъемным трапом
Назначение	—; перевозка катеров, лодок, аэролодок, яхт, самоходной техники (мотоциклов, квадроциклов, вездеходов, снегоходов, коммунальной и строительной техники и т. д.)

для модификаций	7143В
Количество осей/колес	1 / 2
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с задней одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с задней одностворчатой дверью, с боковой одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с задней одностворчатой дверью, с передней одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с задней одностворчатой дверью, с боковой одностворчатой дверью, с передней одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с задней откидной дверью-трапом; кузов-фургон закрытого типа с задней откидной дверью-трапом, с боковой одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с задней откидной дверью-трапом, с передней одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с задней откидной дверью-трапом, с боковой одностворчатой дверью, с передней одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с задними распашными воротами; кузов-фургон закрытого типа с задними распашными воротами, с боковой одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с задними распашными воротами, с передней одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с задними распашными воротами, с боковой одностворчатой дверью, с передней одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с боковой одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с боковой одностворчатой дверью, с передней одностворчатой дверью; кузов-фургон закрытого типа с передней одностворчатой дверью
Назначение	—; передвижная торговля

для модификаций	7143D
Количество осей/колес	1 / 2
Исполнение загрузочного пространства	цистерна цилиндрической формы
Назначение	перевозка пищевых жидкостей, не требующих соблюдения температурного режима

Приложение № 1

для модификаций	7143	7143B	7143D
Габаритные размеры, мм			
– длина	990...7500	1700...7500	1000...5000
– ширина		1200...2550	
– высота	600...3000	1500...3000	1500...2000
Колея колес 1-ой оси, мм		1025...2375	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		100...500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		325...750	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось		250...675	

Подвеска (описание)

зависимая, рессорная или независимая, резино-жгутовая

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	165/70R13	79	T
	175/70R13	82	
	175/70R14	84	
	185/70R14	88	
	195/60R15		
	195/70R15C	104	S
	205/70R15C	106	R
	205/75R15	97	H
	175R16C	98	N
	185/75R16C	104	Q
	215/55R16	93	H
	225/55R16	95	V
	185/75R13C	99	N
	185/65R14	86	H
	195/65R15	91	
	205/65R15	94	
	205/60R16	92	
	205/55R16	91	V

Приложение № 1

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU