

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический кузов с задней загрузкой
Назначение	для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из контейнеров вместимостью до 1,1м ³ , а также ручного сбора ТКО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации
Кабина	двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места

Габаритные размеры, мм	
– длина	6600
– ширина	2350
– высота	3250
База, мм	3365
Колея передних/задних колес, мм	1650...1680 / 1525...1650

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6235
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7950
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	3000
– на заднюю ось	6000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5154
	дизель четырехтактный
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760
– степень сжатия	17.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	112 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S или CP4 или CP4.1
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE211W/HE200WG, Holset
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Pingyuan Filter Co.,Ltd, 1109100LE176, 1109100LE17S,1109100LE790, сухой, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	в одном корпусе с глушителем
– 2 ступень	-
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Cummins, SCR015
– 2 ступень	-
Фильтр твердых частиц	-

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	JAC, механическая, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	6.091
II -	3.650
III -	2.274
IV -	1.478
V -	1.000
VI -	0.774
3.X. -	5.645
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.110 или 4.330

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанные

Приложение № 1

Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75 R17.5	126 / 124	M
		135 / 133	L

Оборудование транспортного средства	маяк проблесковый оранжевого цвета - 2 шт., фара освещения рабочей зоны - 2 шт. или 4 шт., устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: обогрев зеркал, аудиосистема, электростеклоподъемники, GPS оборудование, тахограф, кондиционер, передние противотуманные фары, камера заднего вида
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

А.В. КОМАРОВ_____
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D5B57A34E94CC0000000040FC20001
Кому выдан: КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 18.12.2019 до 18.12.2020