

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС DE.MT02.E05034**

**30      января      8**

Марка транспортного средства	<b>AUDI</b>
Тип транспортного средства	<b>4E (Audi A8L)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 24</b>
Код VIN	<b>WAU???4E...</b>
Экологический класс	<b>2, 4 (см. Приложение №1)</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 46, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany</b>
Сборочные заводы и их адреса	<b>AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 x 4 / все</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное</b>
Тип кузова / количество дверей	<b>цельнометаллический, несущий, седан, бронированный (с пакетом PSY или PSZ) - класс бронирования B6/B7 (5/6 по ГОСТ Р 50963-96) / 4</b>
Количество мест спереди / сзади	<b>2 / 2</b>

РОСС DE.MT02.E05034

Габаритные размеры, мм	
– длина	5192
– ширина	1894
– высота	1424...1455
База, мм	3074
Колея передних / задних колес, мм	1617...1629 / 1603...1615
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3565...3795
Полная масса транспортного средства, кг	4040
Распределение полной массы	
– на переднюю ось, кг	2010
– на заднюю ось, кг	2030
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<hr/>	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Audi AG, ВНТ, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	12, W-образное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	5998
– степень сжатия	10.75
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	331 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	580 (4000...4700)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Система впрыска (марка, тип)	Bosch Motronic, ME 7.1.1.
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	4E0 910 018xx (x2)
Воздушные фильтры (марка, тип)	07C 183B + 07C 183C, с бумажным элементом
<b>Система зажигания</b>	TCI, микропроцессорная
Катушки зажигания (марка, тип)	Audi AG, S3 x 12 или другие одобренные VW изготовители
Свечи зажигания (марка, тип)	WV AG, Audi AG, R0, R1, R5 или другие одобренные VW изготовители
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	пять глушителей, система нейтрализации отработавших газов
Передние глушители (марка, тип)	4E0 118 D (x2)
Средний глушитель (марка, тип)	4E0 119 C
Задние глушители (марка, тип)	4E0 120 S (x2)
Нейтрализаторы (марка, тип)	4E0 178 A + 4E0 178 AD (x2)

## РОСС DE.MT02.E05034

<b>Трансмиссия</b>	гидромеханическая
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	—
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	QA6EC0, автоматическая, с возможностью ручного управления
– число передач	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа	
	I - 4.171
	II - 2.340
	III - 1.521
	IV - 1.143
	V - 0.867
	VI - 0.691
	З.Х. - 3.403
<b>Главное передача</b> (марка, тип)	Audi AG / VW, гипоидная
- передаточное число	4.055

<b>Подвеска</b>	Audi AG
– передняя	независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета
– задняя	независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета

<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	Audi AG, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
--	--

<b>Тормозные системы</b>	
– рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	электромеханический привод тормозных механизмов задних колес

<b>Шины</b>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	–	255/700 R470	116	H
	–	245/700 R470 (M+S)	116	T

РОСС DE.MT02.E05034

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134a), система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), поворотная панель крыши с солнечными элементами, холодильник, универсальная модульная система Multimedia Interface (MMI): бортовой компьютер, подготовка под установку навигационной системы с DVD, подготовка под установку оборудования для мобильной связи, стереомагнитола, CD-проигрыватель, DVD-проигрыватель, TV, акустическая система парковки (APS), система автоматического поддержания дистанции ("Адаптивный круиз-контроль"), система распознавания владельца по отпечатку пальца, противоугонная система, система контроля давления воздуха в шинах (PAX-System), пульт дистанционного управления гаражными воротами, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, встроенная в сидения система массажа, многофункциональное устройство (факс, принтер, сканер), 2 монитора в подголовниках передних сидений, система громкой связи Intercom

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

**AUDI 4E (Audi A8L)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко****С.В. Пугачев**

Действует с " 30 " января 2007 г.

РОСС DE.MT02.E05034

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, рядом с ней или на или в багажном отделении в нише запасного колеса.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

Слева или справа в моторном отсеке или на передней или задней стойке передней правой или левой двери.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу кузова, под правым передним сиденьем.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	?	?	?	4	E	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
"WAU" – Audi AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера:  
Z или контрольное число от 0 до 9 или X.

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: "4E".

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:  
Z или контрольное число от 0 до 9 или X.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:

"A" – Ingolstadt,

"N" – Neckarsulm.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

# Audi 4E (Audi A8L)



**Audi**

