

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05002

16 января 8

Марка транспортного средства	SUZUKI
Тип транспортного средства	МН (МНХ51S, МНУ51S, МНХ81S, МНУ81S) (Ignis)
Категория транспортного средства	М₁
Код ТН ВЭД	8703 22
Код VIN	TSMМН??1S...
Экологический класс	4
Заявитель и его адрес	ITOCHU CORPORATION 5-1, Kita-Aoyama 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, 107-77, Japan
Изготовитель и его адрес	MAGYAR SUZUKI Corporation, 2500 Esztergom, Schweidel Jozsef U52, Hungary
Представитель изготовителя и его адрес	Московское представительство ITOCHU Corporation, Бизнес-центр на Саввинской набережной, 119435, г. Москва, Саввинская набережная, 15, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / передние (мод. МНХ?1S) 4 х 4 / все (мод. МНУ?1S)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (мод. МНХ?1S) или полноприводная (мод. МНУ?1S); расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС HU.MT02.E05002

Габаритные размеры, мм	
– длина	3770
– ширина	1605...1630
– высота	1565...1605
База, мм	2360
Колея передних / задних колес, мм	1420 / 1410
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1030...1080 (мод. МНХ?1S) 1080...1135 (мод. МНУ?1S)
Полная масса транспортного средства, кг	1470 (мод. МНХ?1S) 1480 (мод. МНУ?1S)
Максимальная допустимая масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	770
– на заднюю ось, кг	760
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	350
– прицеп с тормозами	800

для модификаций:	МН?51S	МН?81S
Двигатель (марка, тип)	SUZUKI	
	M13A VVT	M15A VVT
	четырехтактный, бензиновый	
	4, рядное	
– количество и расположение цилиндров		
– рабочий объем, см ³	1328	1490
– степень сжатия	9.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	68.6 (6000)	73.0 (5900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	118.0 (4100)	133.0 (4100)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Mikuni, 081AL	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Suzuki, 13780-81A00	Suzuki, 86G-F01
Система зажигания	электронная (ESA)	
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso, 65G0 или Diamond, 83E1	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BKR5E-11, BKR6E-11, IFR5E11, IFR6E11 или Denso, PK16PR-U11, PK20PR-U11, SK16PR-A11, SK20PR-A11	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	Suzuki, 86G-M02	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Suzuki, 86G-M01	
Нейтрализатор (марка, тип)	Suzuki, 86G-C01	

РОСС HU.MT02.E05002

для модификаций:	MH?51S	MH?81S	MHX81S
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Aisin Seiki, сухое, однодисковое		—
Коробка передач (марка, тип)	Suzuki, с ручным управлением		Aisin Seiki, автоматическая
– число передач	вперед - 5, назад - 1		вперед - 4, назад - 1
– передаточные числа			
I -	3.454	3.545	2.875
II -	1.904	1.904	1.568
III -	1.280	1.310	1.000
IV -	0.966	0.969	0.697
V -	0.815	0.815	—
3.X. -	3.272	3.250	2.300
Главная передача (марка, тип)	Suzuki, цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для мод. 4x4)		
– передаточное число	4.105		4.132

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) Mando, 85G5/6, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с электроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—	—	—
– размер	165/70 R14	175/65 R14	185/60 R15
– индекс несущей способности	81	82	84
– категория скорости	T	T	H

РОСС HU.MT02.E05002

Дополнительное оборудование
транспортного средстваэлектропривод наружных зеркал заднего вида, кондиционер
(хладагент R134a), подушки безопасности**SUZUKI MH (MHX51S, MHY51S, MHX81S, MHY81S) (Ignis)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 16 " января 2007 г.

РОСС HU.MT02.E05002

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом, на перегородке моторного отсека, справа.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, на перегородке моторного отсека, в центре.

3.3. На панели приборов, слева.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	S	M	M	H	?	?	1	S	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя:

TSM – Magyar Suzuki Corporation, Венгрия

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства: MHX51S, MHY51S, MHX81S, MHY81S.

поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

SUZUKI MH (Ignis)

