

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС JP.MT02.E03017П1**

23      апреля      —  
2007

Марка транспортного средства	<b>Mazda</b>
Тип транспортного средства	<b>Tribute (EP2)</b>
Категория транспортного средства	<b>M1</b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>JMZ?Z9...</b>
Заявитель и его адрес	<b>Ford Motor Company, Dearborn, Michigan, 48121, The United States of America</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Mazda Motor Corporation, 3-1 shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, 730-8670, Japan</b>
Сборочный завод	<b>Ford Motor Company, Kansas City Assembly Plant, Missouri, The United States of America</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	универсал, цельнометаллический, несущего типа / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
- длина	4429
- ширина	1828
- высота	1709 (с шинами P215/70R16), 1762 (с шинами P215/70R16 и рейками багажника), 1726 (с шинами P235/70R16), 1779 (с шинами P235/70R16 и рейками багажника)
База, мм	2620
Колея передних / задних колес, мм	1557 / 1548
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1595...1639 (мод. с дв. GZ); 1646...1701 (мод. с дв. AJ)

## РОСС JP.MT02.E03017П1

для модификаций с двигателем:	GZ	AJ	
Полная масса транспортного средства, кг	1978	2050	
Максимальная масса, приходящаяся:			
- на переднюю ось, кг	1052	1107	
- на заднюю ось, кг	1005	1023	
Допустимая полная масса прицепа, кг			
- прицеп без тормозов	680	680	
- прицеп с тормозами	1500	1700	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Ford GZ	Ford AJ	
	бензиновый, четырехтактный		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное	
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	2261	2967	
- степень сжатия	9.7	10.0	
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	110 (5700)	149 (6000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	200 (4000)	262 (4850)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		
<b>Система питания</b>	EFI	EGI	
	многоточечный впрыск топлива во впускной коллектор		
Блок управления (марка, тип)	5L8A-12A650-T?	5L8A-12A650-U?	5L8A-12A650-P?
Воздушный фильтр (марка, тип)	5L84-9C662-A?		5L84-9600-B? / YL8U-9601-A?
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная		
Катушка зажигания (марка, тип)	Visteon 4M5G-12A366-B?		Visteon 1L8U-12A366-A?
Свечи зажигания (марка, тип)	Motorcraft AGSF-22YPC (ITR6F13)		Motorcraft AGSF32WM
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя и два каталитических нейтрализатора		два глушителя и три каталитических нейтрализатора
Передний глушитель (марка, тип)	5L84-5230-B?		5L84-5230-C?
Задний глушитель (марка, тип)	5L84-5212-D?		5L84-5212-A?
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	5L84-5G241-A? + 5L84-5E211-A?/-D?	5L84-5G241-B? + 5L84-5E211-A?/-B?	5L84-5G232-C? + 2L84-5G236-A? + 5L84-5E211-D?
			5L84-5G232-D? + 2L84-5G236-A? + 5L84-5E211-D?
<b>Трансмиссия</b>	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, однодисковое, сухое		-
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		CD4E, автоматическая
- число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 4, назад – 1
- передаточные числа	I -	3.500	2.889
	II -	1.944	1.571
	III -	1.258	1.000
	IV -	0.947	0.698
	V -	0.809	-
	3.X -	3.374	2.310

РОСС JP.MT02.E03017П1

<b>Главная передача</b> (марка, тип)	одинарная (передняя – цилиндрическая, задняя – гипоидная)	
- передаточное число главной передачи	4.428 (мод. с дв. GZ); 3.776 (мод. с дв. AJ)	
<b>Подвеска</b>		
- передняя	независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами	
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем	
<b>Тормозные системы</b>		
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой, с электронным распределением тормозного усилия, тормозные механизмы всех колес - дисковые	
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная	механический привод к барабанным тормозным механизмам задних колес	
<b>Шины:</b>		
- марка	—	
- размер	P215/70R16	P235/70R16
- индекс несущей способности	99	104
- категория скорости	H	T
<b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>	отопитель салона, кондиционер (хладагент R134a), передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности	

**Mazda Tribute (EP2)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_ **Б.В. Кисуленко**  
подпись                      инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

**РОСС JP.MT02.E03017P1**

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.  
Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, и номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На торце водительской двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На перегородке моторного отсека, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	M	Z	?	Z	9	?	?	?	?	K	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
JMZ – Mazda Motor Corporation, Япония
- поз. 4: Полная масса транспортного средства и тип системы пассивной безопасности:  
С – от 1815 кг до 2268 кг (от 4001 фунтов до 5000 фунтов), передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности;  
У – от 1815 кг до 2268 кг (от 4001 фунтов до 5000 фунтов), передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- поз. 5 - 7: Код модели, ведущие колеса и уровень комплектации:  
Z92 – Mazda Tribute, 4 x 4, комплектация DX;  
Z94 – Mazda Tribute, 4 x 4, комплектация LX;  
Z96 – Mazda Tribute, 4 x 4, комплектация ES
- поз. 8: Тип двигателя:  
Z – GZ,  
1 – AJ
- поз. 9: Контрольная цифра  
0...9 или X
- поз. 10: Свободный символ или модельный год по ISO 3779-83:  
4...9
- поз. 11: Сборочный завод:  
K – Kansas City
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

