

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС IN.MT02.E04647

01 июня 7

Марка транспортного средства **TATA**
Тип транспортного средства **MAT6 (Indica, Indigo)**
Категория транспортного средства **M₁**

Для модификаций с двигателем:	TATA, 475 SI 48 MPFI	TATA, 475 IDT 15 TCIC
Код ТН ВЭД	8703 22	8703 31
Код VIN	MAT6?????...	
Экологический класс	4	3

Заявитель и его адрес **ООО "Русслегавт"**
344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я линия, 83,
Российская Федерация

Изготовитель и его адрес **TATA MOTORS Ltd.,**
24 Homi Modi Street, Mumbai 400 001, India

Сборочный завод **TATA MOTORS Ltd.,**
Pimpri, Pune - 411 018, India

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **4 x 2 / передние**

Схема компоновки транспортного средства **расположение двигателя – переднее, поперечное**

Тип кузова / количество дверей **цельнометаллический, несущий,**
хэтчбэк/5 (исполнения А, В),
седан /4 (исполнение С),
универсал/5 (исполнение D)

РОСС IN.MT02.E04647

Для исполнений:	A	B	C	D
Количество мест спереди / сзади	2 / 3			
Габаритные размеры, мм				
– длина	3700	3675	4150	4130
– ширина	1625	1665	1625 или 1665	
– высота	1500		1525	1565
База, мм	2400		2450	
Колея передних / задних колес, мм	1380 / 1374		1380 / 1360	
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг				
– с бензиновым двигателем	1045		1090	1120
– с дизелем	1105		1140	1165
Полная масса транспортного средства, кг	1445		1540	1565
Максимальная масса, приходящаяся:				
– на переднюю ось, кг	850		850	875
– на заднюю ось, кг	720		825	850

Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	400
– прицеп с тормозами	1000

Двигатель (марка, тип)	TATA, 475 SI 48 MPFI	TATA, 475 IDT 15 TCIC
		бензиновый, четырёхтактный
- количество и расположение цилиндров	4 рядное	
- рабочий объем, см ³	1405	
- степень сжатия	10.0	21.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	62.5 (5500)	52 (4500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	120 (3500)	135 (2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91	дизельное
Система питания	распределенный впрыск топлива	впрыск топлива под давлением
Система впрыска (марка, тип)	JCAE	IDI Diesel, Distributor DPCN Type 475 T E3
Блок управления (марка, тип)	S2000 PL4	—
Форсунки (марка, тип)	—	Delphi-TVS Pintle, Корпус: LDC G00302A, Распылитель: N002SGA

POCC IN.MT02.E04647

Для модификаций с двигателями:	TATA, 475 SI 48 MPFI	TATA, 475 IDT 15 TCIC
Воздушный фильтр (марка, тип)	Pentadaewha / Engine Tech, 2791 0913 ????	Pentadaewha Auto Parts Ltd. / Engine Tech / Kirlosskar Mahle Filters Ltd., 2790 0913 ????
с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	JCAE, с электронным управлением	—
Катушка зажигания (марка, тип)	JCAE, BAE 04	—
Свечи зажигания (марка, тип)	Federal Mogul Mico / Bosch, C9YC, RC9YCC, RC10PYP4, FR6PC4, FR6DEO или FR6DPP22	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор	
Основной глушитель (марка, тип)	Syndicate, Tata Yutaka, Krishna Boysen, Sharada Motors, 2791 4910 ??? (A, B); Krishna Boysen, Sharada Motors, Walker Exhaust, 2779 4920 ??? (C, D)	Engelhard, Tata Yutaka, Krishna Boysen, Syndicate, Sharada Motors, 2790 4910 ??? (A, B); Engelhard, Tata Yutaka, Krishna Boysen, Syndicate, Sharada Motors, 2779 4920 ??? (C, D)
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Syndicate, Tata Yutaka, Krishna Boysen, Walker Exhaust, 2791 4910 ??? (A, B); Sharada Motors, 2779 4920 ??? (C, D)	Engelhard, Tata Yutaka, Krishna Boysen, Syndicate, 2790 4910 ??? (A, B); Sharada Motors, 2779 4920 ??? (C, D)
Нейтрализатор (марка, тип)	Engelhard, Tata Yutaka, Walker Exhaust, 2791 4910 ????	Engelhard, Tata Yutaka, Sharada Motors, Walker Exhaust, 2790 4910 ????

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

с ручным управлением

число передач

вперед - 5, назад - 1

РОСС IN.MT02.E04647

Для модификаций с двигателями:	TATA, 475 SI 48 MPFI	TATA, 475 IDT 15 TCIC
передаточные числа		
I -	3.42	3.64
II -	1.95	1.95
III -	1.36	1.13
IV -	0.95	0.78
V -	0.714	0.636
З.Х. -	3.58	3.58
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая	
передаточное число	4.64	4.40

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "шестерня-рейка"

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные, возможна установка АБС
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	165/65 R14	79	S
	—	175/60 R14	79	S
	—	175/65 R16	82	S

Дополнительное оборудование транспортного средства

наружные зеркала заднего вида с электроподогревом, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство

РОСС IN.MT02.E04647

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

ТАТА МАТ6 (Indica, Indigo)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4 листах приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с "01" июня 2006 г.**

РОСС IN.MT02.E04647

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На арке правого колеса.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечной панели моторного отсека.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
М	А	Т	6	0	?	?	?	?	?	Р	Л	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя: МАТ – TATA Motors, Индия.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: 6 – Indica, Indigo.
- поз. 5 - 9: Обозначение модификации транспортного средства: 00254, 05151, 01155, 01254, 03254, 060159.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода: Р.
- поз. 12: Тип рулевого управления: L- левостороннее.
- поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.

SERTAUTO.RU