

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03269

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	464710 (АП 3,0-40 (531300))
Шасси транспортного средства	АМУР-531300
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X8946471060BJ1001 по X89464710?0BJ1100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "СТ-Авто" (ЗАО "СТ-Авто") Россия, 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды, пенобак и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров
Кабина	двойная, цельнометаллическая, семиместная, четырехдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	7300
- ширина	2500
- высота	3100
База, мм	3350+1250
Колея передних/задних колес, мм	1820/1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6200

РОСС RU.MT22.E03269

Полная масса транспортного средства, кг	9800
- на переднюю ось	2900
- на заднюю тележку	6900
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	АМУР-456.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	98,2 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	363,0 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВФМ-3, инерционно-масляный
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЭС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ШААЗ, 495850-1201010-81; реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО НТЦ «МСП», 990-1612064-00
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	СААЗ-131, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа коробки передач	
I -	7,44
	4,10
II -	2,29
III -	1,47
IV -	1,00
V -	7,09
3.X. -	
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, двухступенчатая, с муфтой включения переднего моста
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки:	
высшее -	1,00
низшее -	2,08
Главная передача (марка, тип)	двойная, центральная
- передаточное число главной передачи	7,34

РОСС RU.MT22.E03269

Подвеска	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- передняя		
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, без АБС	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси	
Шины		
- марка	КИ-113	М-93
- размер	12.00R20	12.00-20
- индекс несущей способности	135	135
- категория скорости	V	F
Дополнительное оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, насос пожарный ПН-40, лафетный ствол, рукава, проблесковый маячок синего цвета	
Вместимость цистерны для воды, л, не менее	3000	

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8946471060BJ1001 по X89464710?0BJ1100**.

464710 (АЦ 3,0-40 (531300))

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «20» ноября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03269

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине, в нижней части, дверного проема кабины водителя.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На вертикальной стенке правого лонжерона автомобиля, сзади.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	4	7	1	0	?	0	B	J	1	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 12-14: BJ1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО «СТ-Авто»

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"464710" – 464710 (АЦ 3,0-40 (531300),

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра «0» - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E03269

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

464710 (АЦ 3,0-40 (531300))

