

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03635

31 декабря 7

Марка транспортного средства	--
Тип транспортного средства	3850A
Базовое транспортное средство	УАЗ-390994
Категория транспортного средства	N₁G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X893850A070BE6271 по X893850A070BE6295
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «ФИРМА «СПЕЦТЕХМАРКЕТ» (ЗАО «СПЕЦТЕХМАРКЕТ») Россия, 141004, г. Мытищи Московской области, 1-ый Силикатный переулок, 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	закрытый грузовой цельнометаллический фургон, с остеклением, с задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для технического обслуживания и ремонта средств электрохимзащиты, аппаратуры линейной телемеханики, контроля качества сварных соединений трубопроводов
Кабина	семиместная, трехдверная, отделенная от грузового отсека перегородкой

Габаритные размеры, мм

- длина	4440
- ширина	1940
- высота	2101
База, мм	2300
Колея передних/задних колес, мм	1445/1445

РОСС RU.MT22.E03635

Масса снаряженного транспортного средства, кг	2020
Полная масса транспортного средства, кг	2530
- на переднюю ось	1140
- на заднюю ось	1390
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4213, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2890
- степень сжатия	8,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	72,8 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	201,1 (3000-3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	впрыск топлива
Блок управления впрыском (марка, тип)	ЗАО «ЗэиМ Лайн» или АВТЭЛ, МИКАС-7,2
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 2206-1109010 или УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом
Система зажигания	микропроцессорная
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, две, двухвыводные
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗА3С, А14ВР; BRISK, NR15YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 315123-1201010-01 или НТЦ МСП, 315123-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 374194-1202008-01 или НТЦ МСП, 314194-1202008
Нейтрализатор (марка, тип)	ОАО «АвтоВАЗагрегат», Н.31602-1206010 или ОАО «ЭКОМАШ», ЭМ.31602-1206010 или ЭМ.31602-1206010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	Автодетальсервис, с ручным управлением, полностью синхронизированная
- число передач	вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа	
	I - 3,78
	II - 2,60
	III - 1,55
	IV - 1,00
	4,12
	3.X. -
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая, с отключением переднего моста
- число передач	2
- передаточные числа	
	высшее- 1,00
	низшее- 1,94
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число	4,625 или 4,111

POCC RU.MT22.E03635

Подвеска						
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами					
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами					
Рулевое управление (марка, тип)						
УАЗ, рулевой привод без усилителя; рулевой механизм типа «червяк-двухгребневый ролик» или УАЗ, рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»						
Тормозные системы						
- рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних - барабанные					
- запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы					
- стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа					
Шины						
- марка	<table><tr><td>ЯШЗ, R-153</td><td>ЯШЗ, R-155</td><td>ЯШЗ, Я-435А</td><td>НКШЗ, КАМА-219</td><td>КШЗ, K-151, K-152</td></tr></table>	ЯШЗ, R-153	ЯШЗ, R-155	ЯШЗ, Я-435А	НКШЗ, КАМА-219	КШЗ, K-151, K-152
ЯШЗ, R-153	ЯШЗ, R-155	ЯШЗ, Я-435А	НКШЗ, КАМА-219	КШЗ, K-151, K-152		
- размер	<table><tr><td>225/75R16</td><td></td><td>225/75R16</td><td>225/75R16</td><td>225R16C</td></tr></table>	225/75R16		225/75R16	225/75R16	225R16C
225/75R16		225/75R16	225/75R16	225R16C		
- индекс несущей способности	<table><tr><td>108</td><td></td><td>103</td><td>104</td><td>113</td></tr></table>	108		103	104	113
108		103	104	113		
- категория скорости	<table><tr><td>Q</td><td>S</td><td>P</td><td>R</td><td>N</td></tr></table>	Q	S	P	R	N
Q	S	P	R	N		
Дополнительное оборудование транспортного средства						
вентиляционный люк в крыше; электроагрегат бензиновый, прибор ПКИ-02, прибор электроизмерительный Ц4352, комплект инструмента радиомонтажника, комплект слесарного инструмента, катушка с кабелем, огнетушитель, штырь заземления						

POCC RU.MT22.E03635

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 25 (двадцати пяти) шт. с номерами VIN с **X893850A070BE6271** по **X893850A070BE6295**.

3850A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «11» мая 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03635

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, на правой стойке сиденья.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В кабине, на правой стойке сиденья, рядом с табличкой изготовителя шасси.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	5	0	A	0	7	0	B	E	6	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
"3850A0" – 3850A

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0"- постоянна

поз. 12-14 BE6 – код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО
"СПЕЦТЕХМАРКЕТ"

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03635

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3850A

