

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04408

31 декабря 8

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	45493-0000010
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1951-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 1129
Код VIN	X8945493080DE4???
Экологический класс	2, 3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество Производственно-коммерческая фирма «Автодизель» (ЗАО ПКФ «Автодизель») Россия, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, 5а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая платформа ковшового типа с гидроманипулятором
Назначение транспортного средства	металловоз
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	10480
- ширина	2500
- высота	4000

База, мм	4555 + 1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13800
Полная масса транспортного средства, кг	20508
- на переднюю ось	5124
- на заднюю тележку	15384
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510 или ФВ 721.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с ручным управлением, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач:	
I -	5,220
	2,900
II -	1,520
III -	1,000
IV -	0,664
V -	5,220
З.Х. -	
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2

РОСС RU.MT22.E04408

- передаточные числа		
высшее -	1,21	
низшее -	2,15	
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая	
- передаточное число главной передачи	7,32; 7,49	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка тип)	УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3 типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор», или МА3-64229 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС	
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	УралА3, привод механический, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки	
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом	
Шины		
- марка	ИД-П284	КАМА-1260, КАМА-1260-01
- размер	1200x500-508	425/85R21
- индекс несущей способности	156	
- категория скорости	F	G
Оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, гидроманипулятор ОМТ-97М или ЛВ-185	
- максимальный грузовой момент, кНм	70...97	
- максимальный вылет грейфера от оси поворота колонны, м, не менее	7,0...7,3	

РОСС RU.MT22.E04408

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

В отношении транспортных средств экологического класса 2 действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на транспортные средства, изготовленные на шасси транспортных средств, выпущенных в обращение до 01.01.2008 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 031/06 с 08.12.2006 г. по 31.12.2007 г.

В отношении транспортных средств экологического класса 2 действие данного «одобрения типа транспортного средства» ограничивается количеством 4 (четырёх) шт. изготовленных на шасси Урал-4320-1951-40 с номерами VIN: **X8945493080DE4002** (шасси № 43200071334647), **X8945493080DE4003** (шасси № 43200071336810), **X8945493080DE4004** (шасси № 43200071336804), **X8945493080DE4005** (шасси № 43200071336797).

45493-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «05» февраля 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04408

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой панели боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	4	9	3	0	8	0	D	E	4	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающих на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
«454930» - 45493-0000010

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз.11 цифра «0» - постоянна

поз. 12-14 DE4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО ПКФ «Автодизель»

поз.15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E04408

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

45493-0000010

