

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00367

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	56275-0000010-20
Шасси транспортного средства	КамАЗ-6522-0001027
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с XVU56275S70000001 по XVU56275S70000030
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово Курганской обл., 641730, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цистерна односекционная, объем 16,0 м ³ , сечение – «чемодан»
Назначение транспортного средства	транспортирование технической воды
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места

Габаритные размеры, мм	
— длина	8780
— ширина	2500
— высота	3060
База, мм	3600+1440
Колея передних / задних колес, мм	2023 / 1830

POCC RU.MP02.E00367

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12700
Полная масса транспортного средства, кг	29000
– на переднюю ось	6800
– на заднюю тележку	22200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.51-320 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем, см ³	11760
– степень сжатия	16,8 ± 0,2
Мощность, нетто, кВт (при об/мин)	220 (2200)
Крутящий момент, нетто, Нм (при об/мин)	1250 (1300 ... 1500)
Топливо	дизельное
Емкость топливных баков, л	350

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.03 или Bosch, 0402648609
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или АЗПИ, 216-02 или АЗПИ, 216-02А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitter, S2B/7624TAE/0,7D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 740.51-1109510, двухступенчатый воздушный фильтр (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая ступень - бумажный фильтрующий элемент)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MP02.E00367

Трансмиссия		
Сцепление (марка, тип)	MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое,	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S151, механическая, шестнадцатиступенчатая, с делителем и демультипликатором или ZF 16S151IT, механическая, шестнадцатиступенчатая, с делителем и демультипликатором, с интардером	
– число передач	16 вперед, 2 назад	
– передаточные числа КПП		
передача в основной коробке	низшая	высшая
I	13,8	11,55
II	9,59	8,02
III	6,81	5,70
IV	4,58	3,84
V	3,01	2,52
VI	2,09	1,75
VII	1,49	1,24
VIII	1,0	0,84
задний ход	13,17	11,03
	6613-0000010-31	6613-0000010-30
Раздаточная коробка (марка, тип)	ZF STEYR 1600 / 300 – механическая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа; пневматическое переключение передач, управление краном	
- передаточные числа раздаточной коробки	первая – 1,536 вторая – 0,890	
Главная передача (марка, тип)	центральная главная передача и колесные редукторы	
– передаточное число главной передачи	5,55 или 6,88	

Подвеска		
– передняя	зависимая, на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор с резинометаллическими опорами	
– задняя	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизаторами поперечной устойчивости; реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами; концы рессор со скользящими опорами	

Рулевое управление (марка, тип)	RBL, C-700 VW
	рулевой механизм типа «винт–гайка на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки», рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MP02.E00367

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, колесные тормозные механизмы – барабанного типа на всех колесах, АБС
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
– вспомогательная (износостойкая) (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов
Шины	
- марка	-
- размерность	12.00R20 (320 R508)
- индекс несущей способности:	
- передние колеса	154
- задние колеса	149
- скоростная категория	J
Дополнительное оборудование транспортного средства:	подогреватель двигателя

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 56275-0000010-20 в количестве 30 (Тридцать) шт. с номерами VIN XVU56275S70000001 по XVU56275S70000030.

При проезде транспортных средств 56275-0000010-20 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

56275-0000010-20

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на 1 странице приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 19 ноября 2007 года

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

РОСС RU.MP02.E00367

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя в правом дверном проеме кабины над аркой колеса.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
В правом дверном проеме кабины над аркой колеса.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 На правом лонжероне рамы за кабиной
 - 3.2 На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	5	6	2	7	5	S	7	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация

поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
56275S – 56275-0000010-20

поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

