

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04598

31 декабря 8

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	48401
Модификации	-
Коммерческое наименование	ЗАСК-14
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43225-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X8948401?80AE2010
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Берц» (ООО «Берц») <u>Юридический адрес:</u> Россия, 390000, г. Рязань, ул. Введенская, д. 115 <u>Производственная база:</u> Россия, 390007, г. Рязань, пос. Мехзавода, 1«Б»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	четырёхсекционный бункер с верхними люками для загрузки
Назначение транспортного средства	для транспортировки и механической разгрузки сыпучих материалов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места

Габаритные размеры, мм

- длина	7400
- ширина	2500
- высота	3400
База, мм	4200
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890

РОСС RU.MT22.E04598

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8050																					
Полная масса транспортного средства, кг	15200																					
- на переднюю ось	6000																					
- на заднюю ось	9200																					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена																					
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха																					
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное																					
- рабочий объем, см ³	10850																					
- степень сжатия	16,5																					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)																					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100-1500)																					
Топливо	дизельное																					
Система питания	впрыск топлива под давлением																					
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05																					
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50																					
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6																					
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05.1109510																					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует																					
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010																					
Трансмиссия	механическая																					
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом, с пневмоусилителем																					
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением, трехходовая с делителем, синхронизированная																					
- число передач	вперед - 10, назад - 2																					
- передаточные числа	<table><tr><td></td><td><u>нижнее</u></td><td><u>высшее</u></td></tr><tr><td>I-</td><td>7,82</td><td>6,38</td></tr><tr><td>II-</td><td>4,03</td><td>3,29</td></tr><tr><td>III-</td><td>2,50</td><td>2,04</td></tr><tr><td>IV-</td><td>1,53</td><td>1,25</td></tr><tr><td>V-</td><td>1,00</td><td>0,815</td></tr><tr><td>3.X.</td><td>7,38</td><td>6,02</td></tr></table>		<u>нижнее</u>	<u>высшее</u>	I-	7,82	6,38	II-	4,03	3,29	III-	2,50	2,04	IV-	1,53	1,25	V-	1,00	0,815	3.X.	7,38	6,02
	<u>нижнее</u>	<u>высшее</u>																				
I-	7,82	6,38																				
II-	4,03	3,29																				
III-	2,50	2,04																				
IV-	1,53	1,25																				
V-	1,00	0,815																				
3.X.	7,38	6,02																				
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатая																					
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22																					
Подвеска																						
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости																					
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости																					

РОСС RU.MT22.E04598

Рулевое управление
(марка, тип)

КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор»; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передней и задней осей; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

10.00 R20

- индекс несущей способности

146/143

- категория скорости

J или K

Оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности;

Вместимость бункера, м³

12

Производительность при выгрузке корма, т/ч

10

Высота выгрузки, мм:

- максимальная

6500

- минимальная

1900

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на транспортное средство в количестве 1 (одной) шт. с номером VIN **X8948401080AE2010**, изготовленного на базе шасси, выпущенного в обращение до 01.01.2008 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 203-799/Ш с 01.06.2006 г. по 31.12.2007 г., с номером шасси **XTC43253R72319400**, ПШТС № 16 АА 654525 от 23.11.2007 г. (договор на поставку шасси № 678 от 23.09.2007 г.).

48401

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «18» марта 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04598

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стенке бункера, справа по ходу движения

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На пороге правой двери в кабине водителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	4	0	1	0	8	0	A	E	2	0	1	0

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«484010» - 48401 (ЗАСК-14)

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0"- постоянна

поз. 12-14 AE2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Берц"

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04598

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

48401 (ЗАК-14)

