

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02650

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	58072 (АБС-3)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43253-15
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	48 2653
Код VIN	с X8958072050BZ2001 по X89580720?0BZ2100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ДИЗЕЛЬ-ТС" (ООО "ДИЗЕЛЬ-ТС") Россия, 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17-а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан
Назначение транспортного средства	автобетоносмеситель
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	6405
- ширина	2500
- высота	3600
База, мм	4200
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9500
Полная масса транспортного средства, кг	14200

- на переднюю ось	5080
- на заднюю ось	9120
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E02650

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1300...1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или Bosch 0 402 648 608	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20, 273-50 или АЗПИ 216А	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6; "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	вперед – 10, назад - 2	
- передаточные числа	низшее	высшее
I-	7,82	6,38
II-	4,03	3,29
III-	2,50	2,04
IV-	1,53	1,25
V-	1,00	0,815
З.Х. -	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»	

РОСС RU.MT22.E02650

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задней оси
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины:

- марка	-
- размер	10.00 R20 или 11.00 R20
- индекс несущей способности	146/143
- категория скорости	J или K

Дополнительное оборудование транспортного средства

Объем смесительного барабана по выходу готовой бетонной смеси м^3 , ($\gamma = 1,6 \text{ т/м}^3$)	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности 3
Геометрический объем смесительного барабана, м^3 , не менее	7,5

POCC RU.MT22.E02650

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8958072050BZ2001** по **X89580720?0BZ2100**.

58072 (АБС-3)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с **“15“ декабря 2005 г.**

РОСС RU.MT22.E02650

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На опоре сиденья кабины, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме технологического оборудования, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	0	7	2	0	?	0	B	Z	2	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BZ2– код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ДИЗЕЛЬ-ТС"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
“580720” – 58072 (АБС-3)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02650

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

58072 (АБС-3)

