

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02636

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27953C
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43253-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X8927953C50BR5001 по X8927953C?0BR5100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон закрытого типа с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	7550
- ширина	2500
- высота	3700

РОСС RU.MT22.E02636

База, мм	4200
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7455
Полная масса транспортного средства, кг	14605
- на переднюю ось	5475
- на заднюю ось	9130
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1200...1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05; Bosch 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50 или 273-20; АЗПИ 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9; Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем
- число передач	вперед - 10, назад - 2
- передаточные числа	низшеевысшее
I -	7,826,38
II -	4,033,29
III -	2,502,04
IV -	1,531,25
V -	1,000,815
3.X. -	7,386,02
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5.43 или 5.94 или 6.53 или 7.22

РОСС RU.MT22.E02636

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС каждый из контуров рабочей тормозной системы привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес моторный тормоз-замедлитель
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	— 10.00 R20 или 11.00 R20 146/143 J, K
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, внутреннее освещение кузова-фургона, запоры двери, фиксаторы двери

POCC RU.MT22.E02636

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8927953C50BR5001 по X8927953C?0BR5100.**

27953C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «08» декабря 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02636

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В задней части правого лонжерона рамы шасси.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	9	5	3	C	?	0	B	R	5	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BR5 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
27953C

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02636

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27953C

