

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03254

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	596014
Шасси транспортного средства	Урал-55571-1151-40
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5134
Код VIN	с X8959601460CH2001 по X89596014?0CH2100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника" (ООО "Уралпромтехника") Россия, 456300, Челябинская область, г. Миасс, Динамовское шоссе, 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	рама с ограждением, поворотным коником и гидроманипулятором
Назначение транспортного средства	для перевозки, погрузки и разгрузки сортиментов
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая

Габаритные размеры, мм

- длина	8050
- ширина	2500
- высота	3800
База, мм	3525+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12625
--	-------

РОСС RU.MT22.E03254

Полная масса транспортного средства, кг	21300
- на переднюю ось	5300
- на заднюю тележку	16000
Допустимая полная масса прицепа, кг	15000
Полная масса автопоезда, кг	36300

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-24, ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133, 133-20 или ЯЗДА, 324-10, 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турбинотехника», 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 740.05-1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02

<u>Трансмиссия</u>	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	5,22
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,66
3.X. -	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32; 7,49; 8,05

POCC RU.MT22.E03254

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	
	УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралАЗ типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор"
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на передний мост и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель
Шины:	
- марка	ИД П-284
- размер	1200х500-508
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	F
Дополнительное оборудование транспортного средства	
	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, лебедка, коробка отбора мощности
Тип манипулятора	ЛВ-185
Грузовой момент, кНм	90
Наибольший вылет стрелы, м	7,5

РОСС RU.MT22.E03254

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8959601460CH2001** по **X89596014?0CH2100**.

596014

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с **“13” ноября 2006 г.**

РОСС RU.MT22.E03254

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине с правой стороны, рядом с табличкой изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В кабине с правой стороны, над табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	9	6	0	1	4	?	0	C	H	2	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CH2– код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Уралпромтехника"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства: 596014

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E03254

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

596014

