

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02926

17 мая 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	48101A (БКМ-317)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3308
Базовое транспортное средство	ГАЗ-3308
Категория транспортного средства	N₂G
Код ОКП	48 3120
Код VIN	X0848101A...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Завод строительных и дорожных машин» (ОАО «Завод «Стройдормаш») Россия, 624630, г. Алапаевск Свердловской области, ул. Серова, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с бурильно-крановым оборудованием
Назначение транспортного средства	для бурения скважин глубиной до 3 м и установки опор
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Габаритные размеры, мм

- длина	7000
- ширина	2340
- высота	3500
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1820/1770

РОСС RU.MT22.E02926

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5710
Полная масса транспортного средства, кг	5950
- на переднюю ось	2315
- на заднюю ось	3635
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4250
- степень сжатия	7,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85,5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270,7 (2250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	66-11-1109010, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом
Система зажигания	батарейная, бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б116-Н или Б116-03 или 3122.3705 или 41.3705
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, с двумя нейтрализаторами отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа
Нейтрализатор	ЭМ3307.1206005
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехходовая, четырехступенчатая
- число передач	вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа	I- 6,55 II- 3,09 III- 1,71 IV- 1,00 3.X- 7,77
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая, двухходовая
- число передач	2
- передаточные числа	высшее- 1,000 низшее- 1,982
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,83

POCC RU.MT22.E02926

Подвеска

- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы

- рабочая	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	трансмиссионный тормоз, с механическим приводом

Шины

- марка	-
- размер	12.00R18
- индекс несущей способности	129
- категория скорости	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

коробка отбора мощности, система регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель двигателя; дополнительное раскрепляющее устройство

Максимальная глубина бурения, м	3
Тип основного бурильного инструмента	лопастной бур
Грузоподъемность кранового оборудования, кг	1250

48101A (БКМ-317)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «17» мая 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02926

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме бурильно-кранового оборудования, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне автомобиля, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	8	4	8	1	0	1	A	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X08 - ОАО "Завод "Стройдормаш"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«48101A» - 48101A (БKM-317)

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02926

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

48101A (БKM-317)

