

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03250

15 декабря 7

Марка транспортного средства	КАМАЗ
Тип транспортного средства	6522, 6522-06
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 1156
Код VIN	ХТС652200... (для 6522), ХТС65220F... (для 6522-06)
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО "КАМАЗ") Россия, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места
Габаритные размеры, мм	
- длина	7800
- ширина	2500
- высота	3280
База, мм	3600+1440
Колея передних/задних колес, мм	2023/1830
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13950

РОСС RU.MT22.E03250

	6522, 6522-06*	6522-06**
Полная масса транспортного средства, кг	33100	26800 (32500***)
- на переднюю ось	7500	6800 (7500***)
- на заднюю тележку	25600	20000 (25000***)
Допустимая полная масса прицепа, кг	-	20000 (14300***)
Полная масса автопоезда, кг	-	46800

* - без оборудования для буксировки прицепа,

** - с оборудованием для буксировки прицепа,

*** - при допустимой осевой нагрузке 13000 кг

	6522	6522-06
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ-740.51-320	КАМАЗ-740.50-360
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- рабочий объем, см ³	8, V-образное	
- степень сжатия	11760	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220,0 (2200)	255,0 (2000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1250,0 (1300...1500)	1450,0 (1300...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.03 или Bosch, 0 402 648 609	ЯЗДА, 337-20.04 или Bosch, 0 402 648 609
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или АЗПИ, 216-02 или 216-02А	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,7D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 740.51-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430; фрикционное, сухое; однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S151 или ZF 16S151T; механическая, шестнадцатиступенчатая, с делителем и демультипликатором	
- число передач	вперед – 16, назад - 2	
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее
I -	13,80	11,55
II -	9,59	8,02
III -	6,81	5,70
IV -	4,58	3,84
V -	3,01	2,52
VI -	2,09	1,75
VII -	1,49	1,24
VIII -	1,00	0,84
3.X -	13,17	11,03

POCC RU.MT22.E03250

Раздаточная коробка (марка, тип)	ZF STEYR 1600/300; механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки	
высшее -	0,890
низшее -	1,536
Главная передача (марка, тип)	центральная главная передача и колесные редукторы
- передаточное число главной передачи	6,88 или 5,55
Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка тип)	RBL, C-700 VW; рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная (износостойкая)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	12.00R20
- индекс несущей способности	154/149
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя

РОСС RU.MT22.E03250

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

КАМАЗ-6522, КАМАЗ-6522-06

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «15» декабря 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03250

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме, в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	6	5	2	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТС - ОАО "КАМАЗ"поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"652200" – КАМАЗ-6522
"65220F" – КАМАЗ-6522-06

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03250

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КАМАЗ-6522, КАМАЗ-6522-06

