

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03017

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5871AR (автомобиль рукавный пожарный AP-2(5557)
Шасси транспортного средства	Урал-5557-1151-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 5414
Код VIN	с X895871AR60AJ2001 по X895871AR?0AJ2100
Экологический класс	2
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Уральский завод пожарной техники» (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА») Россия, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1-а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов с напорными рукавами и пожарно-техническим вооружением
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	8350
- ширина	2500
- высота	3450
База, мм	3525+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010

РОСС RU.MT22.E03017

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15845
Полная масса транспортного средства, кг	16100
- на переднюю ось	5300
- на заднюю тележку	10800
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182; фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач:	
I-	5,22
	2,90
II-	1,52
III-	1,00
IV-	0,664
V-	5,22
3.X.-	
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки	
	высшее - 1,21
	низшее - 2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32

РОСС RU.MT22.E03017

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка тип)	
УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм УралАЗ типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор», или МАЗ-64229 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС (WABCO или KRORR-BREMSE или НПРУП «Экран»), тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, сблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины	
- марка	ИД-П284
- размер	1200х500-508
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	F
Дополнительное оборудование транспортного средства	
централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, проблесковый маячок синего цвета, СГУ	

POCC RU.MT22.E03017

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X895871AR60AJ2001 по X895871AR?0AJ2100.**

5871AR (автомобиль рукавный пожарный AP-2(5557)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «06» июля 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03017

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правом лонжероне рамы, в передней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	7	1	A	R	?	0	A	J	2	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающих на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14 AJ2 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО “ УралПОЖТЕХНИА ”

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
«5871AR» - 5871AR (автомобиль рукавный пожарный AP-2(5557)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра “0” – постоянна

поз.15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03017

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"