

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02922

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	БЦМ-57.2
Шасси транспортного средства	MAN TGA 6x6
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 1156
Код VIN	с X3W6539CA60000001 по X3W6539CA?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «БЕЦЕМА» (ЗАО «БЕЦЕМА») 143400, Россия, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 2-й км

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм:	
- длина	7840...8550
- ширина	2500
- высота	3400
База, мм	3190...3900+1400
Колея передних/задних колес, мм	1980...2160/1795...1990
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15000

POCC RU.MT22.E02922

Полная масса транспортного средства, кг	27000*/40000**
- на переднюю ось	7000*/8000**
- на заднюю тележку	20000*/32000**
Допустимая полная масса прицепа, кг	30000*/35000**
Полная масса автопоезда, кг	57000*/75000**

*/** - при использовании БЦМ-57.2 на дорогах/ вне дорог общей сети РФ

Двигатель (марка, тип)	MAN D 2866 LF 27	MAN D 2866 LF 28	MAN D 2066 LF 01	MAN D 2066 LF 02
	Common Rail			
	- количество и расположение цилиндров 6, рядное			
	- рабочий объем, см ³ 11967		10518	
	- степень сжатия 19±0.5		19±1	
Максимальная мощность, кВт при мин ⁻¹	265 (1900)	301 (1900)	316 (1900)	287 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм при мин ⁻¹	1700 (900...1400)	1850 (900...1300)	2100 (1000...1300)	1900 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	BOSCH PES 6H 120/720 3LS 1019		BOSCH 51.11103-7678, 51.11103-7738	
Форсунки (марка, тип)	BOSCH DLLA 152 PV 3187451 или DLLA 152 P 967		BOSCH DLLA 146 PV3 194 449 или DLLA 146 P 1339	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK K 29 3571 QOAKA 17.20, Schwitzer S3B 87H36 BFAVM 0.9 CF6, Schwitzer S 400 87H36 CBAVM 1.0 BJ1, Schwitzer S 400 87H36 CBAVM 1.0 CJ1, Holset HX50 9871 BL P16 U3	KKK K 31 3772 QXCKA 18.20, Schwitzer S400 91 H42 BWAVM 1.0 CJ1, Schwitzer S3B 91H42 BWAVM 1.0 CF6, Holset HX50 9871 CMP19 W 3	3K Warner K29-3571 QOAKB 15.20	
Воздушный фильтр (марка, тип)	MAN@Hummel 81.08400- 6012/6018/6022/6023/6024/6025/6026/6027/6030/6031 /6032			

POCC RU.MT22.E02922

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, нейтрализатор	
Глушитель (марка, тип)	Roth 81.15101-0299/0300/0319/0332/0333/0334/0335/0346/0358/0359/0360/0363/0364/0020/0022/0024 Eberspächer 82.15101-0020/0022	
Нейтрализатор (марка, тип)	Roht 81.15101-0299/0300/0319/331/0332/0333/0335/0344/0345/0358/0359/0360/0363/0364	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430, MFZ 2/400, 430 DTE, WSK 440 фрикционное, сухое, одно или двухдисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16 S 182 OD или ZF 16 S 222 OD или ZF 16 S 252 OD механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед 16; назад 2	
- передаточные числа коробки передач:		
I -	13,8	
II -	11,54	
III -	9,49	
IV -	7,93	
V -	6,53	
VI -	5,46	
VII -	4,57	
VIII -	3,82	
IX -	3,02	
X -	2,53	
XI -	2,08	
XII -	1,74	
XIII -	1,43	
XIV -	1,20	
XV -	1,00	
XVI -	0,84	
3.X.1 -	12,92	
3.X.2 -	10,80	
Раздаточная коробка (марка, тип)	G 172 или 173 или 252 или 253	
	G 172, G 173	G 252, G 253
- число передач	2	
передаточные числа раздаточной коробки		
- высшее	1,007	0,981
- низшее	1,652	1,583
Главная передача (марка)	MAN	
- переднего моста (тип)	VP-09/VP-10	
- среднего, заднего мостов (тип)	H9/HD9-13120	HPD-1382/HP-1352
- передаточные числа главной передачи	4,333; 4,833; 5,333; 6,000	

POCC RU.MT22.E02922

Подвеска: - передняя - задняя	параболические рессоры с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости параболические рессоры с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка тип)	ZF 8098/8090 или RBL C-700, рулевой механизм “винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы: - рабочая - запасная - стояночная - вспомогательная	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с осушителем воздуха и автоматическим регулированием тормозного усилия, тормозные механизмы барабанного типа или дисковые, ABS/ASR один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов моторный тормоз-замедлитель, трансмиссионный тормоз-замедлитель
Шины - марка, - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 315/80 R22,5; 12.00R20; 12.00R24; 13R22,5 154...156/149...150 (315/80 R22,5); 154/149...150 (12.00R20); 160/156 (12.00R24) 154...156/149...150 (13R22,5) G,J,K,L,M
Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a)

POCC RU.MT22.E02922

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X3W6539CA60000001** по **X3W6539CA?0000100**.

БЦМ-57.2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «16» мая 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02922

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На надрамнике, в передней части, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На надрамнике, в передней части, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	W	6	5	3	9	C	A	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3W - ЗАО "БЕЦЕМА"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"6539CA" – БЦМ-57.2

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02922

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

БЦМ-57.2

