

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03155

31 декабря 9

Марка транспортного средства	КамМЗ
Тип транспортного средства	536210
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz Actros 1832L
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8953621060CL6001по X89536210?0CL6100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Камский машиностроительный завод" (ООО "КамМЗ") Россия, 423800, Республика Татарстан, Тукаевский район, район автодороги № 1 г. Набережные Челны, территория ООО «Шахри»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задней оси
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	двухъярусная металлическая платформа с заездными мостиками и аппарелями, с гидравлическим механизмом выдвижения верхней грузовой платформы
Назначение транспортного средства	для перевозки легковых автомобилей
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальными местами
Габаритные размеры, мм:	
- длина	10380...10780
- ширина	2500
- высота	3800
База, мм	5400
Колея передних/задних колес, мм	2036/1804

POCC RU.MT22.E03155

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001 408-85)	9520
Полная масса транспортного средства, кг	17670
- на переднюю ось	7000
- на заднюю ось	10670
Допустимая полная масса прицепа, кг	22330
Полная масса автопоезда, кг	40000
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz; OM501LAIII/15 четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11946
- степень сжатия	17,75±0,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	235 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1650 (1080)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива
Электронный блок управления (марка, тип)	Mercedes-Benz / Temic
ТНВД (марка, тип)	DTC или BOSCH, SE 5000
Форсунки (марка, тип)	Bosch; DLLA 150P 1120, DLLA 150P 1163 или Delphi HBX 6965443 (4443), L 126 PBB
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K Warner K31-501-1 или Schwitzer, S400 S-016
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz
Трансмиссия	механическая (по заказу автоматизированная «Telligent»)
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое (по заказу гидротрансформатор- сцепление WSK 400)
Коробка передач (марка, тип)	G210-16 или G211-16 или G211-12 или G330-12 или G241-16 или G280-16, с ручным, преселекторным или автоматическим управ- лением

POCC RU.MT22.E03155

	<u>G210-16</u>	<u>G211-16</u> <u>G241-16</u>	<u>G280-16</u>	<u>G211-12</u>	<u>G330-12</u>
- передаточные числа коробки передач:	вперед - 16, назад – 2 или 4		вперед - 12, назад - 4		
I -	14.190	17.030	11.720	14.930	11.639
II -	11.720	14.186	9.747	11.673	9.020
III -	9.580	11.501	7.916	9.024	7.035
IV -	7.916	9.580	6.583	7.058	5.452
V -	6.496	7.798	5.291	5.628	4.400
VI -	5.368	6.496	4.400	4.400	3.410
VII -	4.400	5.282	3.636	3.393	2.645
VIII -	3.636	4.400	3.023	2.653	2.050
	3.224	3.870	2.664	2.051	1.599
IX -	2.664	3.224	2.215	1.604	1.239
X -	2.177	2.614	1.799	1.279	1.000
XI -	1.799	2.177	1.496	1.000	0.755
XII -	1.476	1.772	1.203	-	-
XIII -	1.219	1.476	1.000	-	-
XIV -	1.000	1.200	0.826	-	-
XV -	0.826	1.000	0.687	-	-
XVI -	12.897	15.481	10.656	14.930	12.774
3.X. I -	10.656	12.897	8.861	11.673	9.900
3.X. II -		3.519	2.422	3.393	2.903
3.X. III -		2.931	2.014	2.653	2.250
3.X. IV -					
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, VL4/56 D-7,5; VL4/55 D-7,5; VL4/54 DC-8; VL4/52 DC-7,5; VL4/51 DC-7,5; VL4/50 DC-7,5; VL5/21 DC-9; VL5/1D-9; AL7/56 D-7,5; AL7/56 D-9; HL7/055 DCS-13; HL7/056 DS-13; HL7/056 DS-16; HL6/1DCS-13; HL7/055 DCS-13; HL7/056DS-13; HL8/1 DCS-13; HL6/3 DCS-13				
- передаточные числа главной передачи	5.333/6.000/3.431/3.714/4.143/4.333/4.571/4.833/3.077/2.846/2.533/4.100/2.733/2.929/3.154/4.556/3.727				
Подвеска					
- передних мостов	зависимая, на продольных параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
- задних мостов	зависимая, на продольных рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (марка тип)	Mercedes-Benz, LS 8, рулевой механизм "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", с гидроусилителем				

РОСС RU.MT22.E03155

Тормозные системы - рабочая - запасная - стояночная - вспомогательная	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы – дисковые или барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления "Telligent", электронный распределитель тормозных сил ALB, противобуксовочная система ASR каждый из контуров рабочей тормозной системы привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес или всех колес моторный или электрический тормоз-замедлитель
Шины - марка, - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 275/70R22,5 или 295/60R22,5 или 295/80R22,5 или 315/60R22,5 или 315/70R22,5 или 315/80R22,5 или 365/85R20 или 12R22,5 или 12.00R20 или 12.00R24 или 13R22,5 или 14.00R20 или только передние: 385/65R22,5 или 425/65R22,5 или только задние: 275/80R22,5 или 285/60R22,5 или 305/60R22,5 или 305/70R22,5 или 495/45R22,5 или 11R22,5 148/145 или 150/147 или 150,152/147,148 или 150,152/147,148 или 150,152/148,150 или 154,156/150 или 164/- или 150,152/148 или 154,156/149,150 или 156,160/153,157 или 154,156/150 или 154,164/149,160 или 158,160/- или 165/- или 148/145 или 148/145 или 150/147 или 150/148 или 169/- или 148/145 G, за исключением K (для 495/45R22,5)
Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a)

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X8953621060CL6001 по X89536210?0CL6100.

КамМЗ-536210

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «21» сентября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03155

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Спереди, на передней обвязке платформы, внизу, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Спереди, на передней обвязке платформы, внизу, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	3	6	2	1	0	?	0	C	L	6	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CL6 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "КамМЗ"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"536210" – КамМЗ-536210

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра «0» - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03155

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КамМЗ-536210

