

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E03687П1

30 октября 9

Марка транспортного средства	LOHR
Тип транспортного средства	C2H99S
Категория транспортного средства	O₄
Код ТН ВЭД	8716 39
Код VIN	VGYC2H99S...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Lohr Industrie S.A., 29, Rue du 14 Juillet, 67980, Hangenbieten, France

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 (с двойной ошиновкой)
Назначение транспортного средства	комбинированное транспортное средство (полуприцеп) для транспортировки автомобилей
Тип кузова транспортного средства	металлический, сварной, состоит из двухъярусной надстройки на седельный тягач и двухъярусной платформы, оснащен гидромеханической системой подъема верхних ярусов; верхний ярус надстройки оборудован двумя наклонными мостиками, нижний ярус оборудован двумя задними удлинителями; верхний и нижний ярусы платформы оборудованы четырьмя наклонными мостиками; нижний ярус оборудован двумя задними удлинителями
Габаритные размеры, мм	
— длина	18350 (19850 – с учетом удлинителей)
— ширина	2550
— высота надстройки	3950
— высота платформы	3240
База, мм	7290 + 1360
Колея колес, мм	1970

РОСС FR.MT02.E03687П1

Масса снаряженного транспортного средства, кг	10700...13220
Полная масса транспортного средства, кг	25500...29000
Максимальная допустимая масса, приходящаяся	
– на сцепное устройство, кг	11000
– на каждую ось, кг	9000
<u>Подвеска</u>	пневматическая, с гидравлическими амортизаторами
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	BPW SN 3020, пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС Wabco Vehicle EBS D (PLUS) 2S/2M или KNORR BREMSE TEBS 2S/2M, тормозные механизмы всех колес – барабанные
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы рабочей тормозной системы с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
<u>Шины</u>	
– марка	--
– размер	245/70 R17.5
– индекс несущей способности	143/141
– категория скорости	J
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	упоры для фиксации наклонных мостиков, противооткатные упоры для колес перевозимых автомобилей, специальные крепежные ремни

Транспортное средство LOHR C2H99S должно эксплуатироваться только в комплексе с тягачом, прошедшим установленную на территории Российской Федерации процедуру сертификации.

При проезде транспортных средств LOHR C2H99S по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

LOHR C2H99S

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 30 " октября 2006 г.

РОСС FR.MT02.E03687П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя, расположенной на дышле платформы, с правой стороны по ходу движения.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На дышле платформы, с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На дышле платформы, с правой стороны по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	G	Y	C	2	H	9	9	S	?	E	L	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):
VGY – Lohr Industrie S.A., France.
- поз. 4: Обозначение вида транспортного средства:
C – транспортное средство с центральными осями.
- поз. 5: Количество осей: **2**.
- поз. 6-7: Обозначение полной массы транспортного средства и ошиновки:
H9 (29000 кг, оси с двойной ошиновкой).
- поз. 8: Обозначение типа применяемых мостов:
9 – BPW.
- поз. 9: Обозначение базы:
S (7290 мм).
- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.
- поз. 11 - 12: Обозначение исполнения прицепа: **EL** (Eurolohr).
- поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.

LOHR C2H99S

