

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05290

31 декабря 9

Марка транспортного средства	ЛАУРА
Тип транспортного средства	29802-0000010
Базовое транспортное средство	Ford Transit Van (FAE6)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89298020?0CP9001 по X89298020?0CP9100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Лаура – Специальные Автомобили", 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 110, литер А, пом. 9Н, Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса	ООО "Лаура – Специальные Автомобили", 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 7, Российская Федерация ООО "Лаура – Специальные Автомобили", 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 8, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее поперечное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический бронированный фургон, несущий, четыrehместный, четырехдверный
Кабина	цельнометаллическая, бронированная, двухместная, двухдверная
Назначение транспортного средства	перевозка денежной выручки или ценных грузов (класс броневой защиты - 2-ой или 3-ий по ГОСТ Р 50963-96)

РОСС RU.MT02.E05290

Габаритные размеры, мм

- длина	4863
- ширина	1974
- высота	1989

База, мм

2933

Колея передних / задних колес, мм

1737 / 1710

Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг

2119...2373

Полная масса транспортного средства, кг

3000

Полная масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг 1400

- на заднюю ось, кг 1600

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	Ford, QVFA	Ford, QWFA
	четырехтактный, дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2198	
- степень сжатия	17.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	81 (3500)	96 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	285 (1750)	310 (1600)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (марка, тип)	6C11-12K532-B?/-C?	6C11-12K532-J?/-K?
ТНВД (марка, тип)	Denso, 6C1Q-9B395-A?	
Форсунки (марка, тип)	Denso, 6C1Q-9K546-A?	Denso, 6C1Q-9K546-B?
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI, 6CIQ-6K682-C?	Garrett, 6CIQ-6K682-B?
Воздушный фильтр (марка, тип)	6C11-9600-C?, сухой	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)	1452530 / 1516048	
Нейтрализатор (марка, тип)	1497172 / 1509951	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	VXT2-Mod, с ручным управлением	
- число передач	вперед – 5, назад – 1	

- передаточные числа коробки передач:	I –	3.80		
	II –	2.14		
	III –	1.35		
	IV –	0.92		
	V –	0.67		
	3.X. –	3.72		
Главная передача (марка, тип)	одинарная, цилиндрическая			
- передаточное число	4.54			
Подвеска				
- передняя	независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм – “шестерня–рейка”, рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы:				
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – дисковые или барабанного типа, с АБС или без нее			
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	195/70 R15C	104/102	R
		185/75 R16C	104/102	R
		195/75 R16C	107/105	R
		205/65 R16C	107/105	T
		215/75 R16C	116/114	R

РОСС RU.MT02.E05290

Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R 134a), подушки безопасности водителя и переднего пассажира
--	---

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X89298020?0CP9001** по **X89298020?0CP9100**.

ЛАУРА 29802-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 02 " июля 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05290

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На перегородке моторного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней стойке правой передней двери.
 - 3.3. На полу грузового отсека.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	8	0	2	0	?	0	C	P	9	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12–14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства: **298020** – 29802-0000010.
- поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.
- поз. 11: свободный знак: **0**.
- поз. 12 - 14: **CP9** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Лаура – Специальные Автомобили",
Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

ЛАУРА 29802-0000010

