

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ, ГОРНЫХ МАШИН
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ТРАНССДГМТЕСТ"

№ РОСС RU.0001.11MT21 от 22.08.2005 г.,

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел. (495) 993-35-34, e-mail: transsdgm@mgsu.ru

РОСС JP.MT21.E00258

31 декабря 7

Марка транспортного средства	TADANO
Тип транспортного средства	GT 550E
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	JTX4255A??0DC0???
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	ООО «АВЕНСИС», 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	TADANO Ltd., Ko-34, Shinden-cho, Takamatsu, Kagawa 761-0185, Japan

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула/ведущие колеса	8 x 4 / колеса задних осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина рядом с двигателем
Исполнение грузозночного пространства	расположение двигателя - продольное гидрофицированное крановое оборудование грузоподъемностью главного подъема 55 т с кабиной, смонтированное на дополнительной раме с поворотной платформой
Назначение транспортного средства	для производства строительных и монтажных работ на промышленных и гражданских объектах
Кабина	однодверная, цельнометаллическая, двухместная

РОСС JP.MT21.E00258

Габаритные размеры, мм

- длина	13480
- ширина	2820
- высота	3680
База, мм	1470+3930+1400
Колея передних / задних колес, мм	2250 / 2110

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

39640

Полная масса транспортного средства, кг

39800

- на первую ось

7950

- на вторую ось

7950

- на третью ось

11950

- на четвертую ось

11950

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

NISSAN PF6

четырехтактный

дизель с принудительным
впрыском и водяным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

6, однорядное

- рабочий объем, см³

12503

- степень сжатия

17,0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

257 (2100)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

1460 (1200)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

Bosch, ZEXEL, 6HD120/32ARS2

Форсунки (марка, тип)

Bosch, DLLA 145 P 866

Турбокомпрессор (марка, тип)

Garrett, GT 45945

Воздушный фильтр (марка, тип)

Donaldson, P119372, P181002

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

один глушитель, система

нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

UD NISSAN Diesel 20102-96270

РОСС JP.MT21.E00258**Трансмиссия**

Коробка передач (марка, тип)

- число передач и
передаточные числа коробки передач

механическая

MTR 70A

7 - вперед, 1 - назад,

I - 10,094;

II - 6,144;

III - 3,864;

IV - 2,398;

V - 1,508;

VI - 1,000;

VII - 0,740

3.X.I - 7,823

Главная передача (марка, тип)

IPHM-3 и SRHM-2,

двойная, разнесенная

с блокировкой дифференциала

- передаточное число главной передачи

7,40

Подвеска

- первой и второй осей

зависимая, на продольных полуэлли-
птических рессорах с телескопическими
гидроамортизаторами

- третьей и четвертой осей

балансирная, безрессорная

Рулевое управление (марка, тип)Nissan, гидравлическое, двухконтурное,
с гидроусилителем, рулевой механизм
типа «винт-гайка на циркулирующих
шариках-рейка-сектор»**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневматическим
приводом, с разделением на контуры 1, 2
и 3, 4 осей, тормозные механизмы всех
колес - барабанного типа, АБС
один из контуров рабочей тормозной
системы

- запасная (марка, тип)

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных
энергоаккумуляторов к тормозным
механизмам колес 3 и 4 осей
моторный тормоз-замедлитель

- вспомогательная (марка, тип)

РОСС JP.MT21.E00258

Шины (размерность, марка, минимально допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)

315/80R 22,5; - ; 156/150; G

Дополнительное оборудование транспортного средства

поворотная платформа с кабиной управления, грузовой лебедкой и опорами; телескопическая стрела с грузовым канатом, крюковой подвеской и гуськом; приборы безопасности; знак ограничения скорости движения «50 км/час»

При проезде крана стрелового TADANO GT 550E на спецшасси по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

TADANO GT 550E

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен на одном листе в приложении № 3

Е.П. Плавельский

С.В. Пугачев

Действителен с 12 марта 2007 г.

РОСС JP.MT21.E00258

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства» и нанесен на табличке изготовителя.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Закреплена заклепками на кабине крановщика с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Нанесен ударным способом на раме крана с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	T	X	4	2	5	5	A	?	?	0	D	C	0	0	2	6

поз. 1 - 3 - **WMI** (международный код изготовителя): JTX – код изготовителя для TADANO Ltd.;

поз. 4 - 9 - **VDS** (описательная часть идентификационного номера): 4255A - условное обозначение типа транспортного средства GT 550E,

поз. 9 - контрольная буква, цифра;

поз. 10-17 - **VIS** (указательная часть идентификационного номера):

поз. 10 - год выпуска: 6 – 2006 г.,
7 – 2007 г.;

поз. 11-17 - производственный номер транспортного средства.

