

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E06696P1

01 марта -----
2011

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	4H
Модификации	—
Коммерческое наименование	A8, A8L
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23 (с дв. CGWA) 8703 24 (с дв. CDRA)
Код VIN	WAU??4H????????
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы и их адреса	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все (Q)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический (алюминиевый), несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 3

	A8	A8L
Габаритные размеры, мм		
— длина	5137 (5214 – с буксирным устройством)	5267 (5344 – с буксирным устройством)
— ширина	1949	1949
— высота	1453 - 1467	1453 - 1467
База, мм	2992	3122
Колея передних / задних колес, мм	1630...1648 / 1621...1639	1630...1648 / 1621...1639

РОСС DE.MT02.E06696P1

с двигателем:	CDRA	CGWA
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1835...2215	1830...2210
Полная масса транспортного средства, кг	2525...2535	2520...2530
Максимальная допустимая масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	1280...1305	1275...1295
– на заднюю ось, кг	1380...1395	1380...1395
Допустимая полная масса прицепа		
– прицеп без тормозов, кг	750	750
– прицеп с тормозами, кг	2300	2300
Двигатель (марка, тип)	Audi	
	CDRA	CGWA
	четырёхтактный, бензиновый	
	CDR	CGW
	8,V-образное	
	6,V-образное	
– обозначение на блоке двигателя		
– количество и расположение цилиндров		
– рабочий объем, см ³	4163	2995
– степень сжатия	12.5	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	273 (6800)	213 (4850...6500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	445 (3500)	4200 (2500...4850)
Топливо	бензин с октановым числом не менее	
	98	95
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Audi, Motronic	SIMOS, 8.5
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	4H0 907 560xx	4H0 907 551xx
Воздушный фильтр (марка, тип)	Audi, 4H0 183 / 4H0 183A	Audi, 4H0 183
	с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	TCI, микропроцессорная	
Катушки зажигания (марка, тип)	Audi, S3 x 8	Audi, S3 x 6
Свечи зажигания (марка, тип)	VW / Audi, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	пять глушителей; система нейтрализации отработавших газов	
Передние глушители (марка, тип)	Audi, 8K0 118A (x2)	Audi, 4H0 118A (x2)
Средний глушитель (марка, тип)	Audi, 4H0 119	Audi, 4H0 119
Задние глушители (марка, тип)	Audi, 4H0 120 (x2)	Audi, 4H0 120 + 4H0 120C
Нейтрализаторы (марка, тип)	Audi, 4H0 178E (x2)	Audi, 4G0 178B (x2)

РОСС DE.MT02.E06696P1

Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—			
Коробка передач (марка, тип)	QA8BK001, автоматическая, с возможностью ручного управления			
- число передач	вперед – 8, назад – 1			
- передаточные числа	I -	4.710		
	II -	3.140		
	III -	2.110		
	IV -	1.670		
	V -	1.290		
	VI -	1.000		
	VII -	0.840		
	VIII -	0.670		
	З.Х. -	3.320		
Главная передача (марка, тип)	Audi, гипоидная			
- передаточное число	3.205			
Подвеска	Audi			
- передняя	независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета			
- задняя	независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета			
Рулевое управление (марка, тип)	Audi, рулевой механизм “шестерня - рейка”, с электрическим усилителем			
Тормозные системы				
- рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые			
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы			
- стояночная	электромеханический привод тормозных механизмов задних колес			
Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	235/50 R19 (M+S)	103	H
	—	255/45 R19	104	Y
	—	265/40 R20	104	Y
	—	235/55 R18 (M+S)	104	H
	—	235/55 R18	104	Y
	—	235/60 R17 (M+S)	102	H
	—	235/60 R17	102	Y

POCC DE.MT02.E06696P1

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), холодильник, обогрев передних и задних сидений, подстаканник с подогревом / охлаждением, система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), универсальная модульная система Multimedia Interface (MMI): бортовой компьютер, гибридный TV – тюнер (аналоговый / цифровой сигнал), подготовка под установку навигационной системы с DVD, стереомагнитола, CD-чейнджер, стереомагнитола, цифровой радиоприёмник, CD/DVD – проигрыватель, «Audi music» - интерфейс для подключения iPod – аудиосистем (AMI), акустическая система парковки (APS), система автоматического поддержания дистанции («Адаптивный круиз-контроль») (ACC), подготовка под установку мобильного телефона, навигационная система, система крепления детского сиденья «ISOFIX», датчики освещённости и дождя, система дистанционного управления гаражными воротами (Homer Link), система помощи при смене ряда движения (Side assist), система помощи для сохранения полосы движения (Line assist), система ночного видения с возможностью распознавания пешеходов, подушки безопасности, система дистанционной электронной идентификации ключей «Keyless – Entry», автопроводчик дверей, подготовка под установку спутниковой охранной системы, многофункциональное рулевое колесо с функцией ручного переключения передач для автоматической КП, биксеноновые фары с омывателем, система «старт - стоп»

AUDI 4H

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**А.В. Зажигалкин**

Действует с " 04 " августа 2010 г.

РОСС DE.MT02.E06696P1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В подкапотном пространстве, на видимой части кузова или на основании одной из средних стоек кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу кузова, под правым передним сиденьем.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	?	?	?	4	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WAU – Audi AG, Германия;

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или **X** или контрольное число от **0** до **9**.

поз. 7 - 8: **4H** – обозначение типа транспортного средства.

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или **X** или контрольное число от **0** до **9**.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-2009.

поз. 11: Код сборочного завода:
A – Ingolstadt, Germany;
N – Neckarsulm, Germany.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

AUDI 4H (A8 / A8L)

