

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
РОСС RU. 0001. 10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095)976-40-18

РОСС RU.MT22.E00875

31 декабря 2002

Тип транспортного средства	Мусоровозы (МКЗ-35): 5856BA (58561-0000010), 5856CA (58561-0000011), 5856RA (58561-0000010-03), 5856SA (58561-0000011-03)
Шасси	5856BA, 5856CA - MA3-533700, 5856RA, 5856SA - MA3-533702
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X895856BA?0AA3???, X895856CA?0AA3???, X895856RA?0AA3???, X895856SA?0AA3???,
Изготовитель и его адрес	Акционерное общество открытого типа «Ряжский авторемонтный завод» (АООТ «Ряжский авторемзавод») Россия, 391962, г. Ряжск Рязанской области, ул. Ново-Ряжская, 86

РОСС RU.MT22.E00875

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический кузов с задней загрузкой, с задним открывающимся бортом
Кабина	МАЗ-6422 (с одним или двумя спальными местами) или МАЗ-5551 (без спальных мест), цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	8400 ± 1%
- ширина	не более 2500
- высота	3600 ± 1%

База, мм 3950

Колея передних/задних колес, мм 2032 / 1790

Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более 11930

Полная масса транспортного средства, кг, не более: 16000

- на переднюю ось	6000
- на заднюю ось	10000

для модификаций:

5856BA, 5856CA

5856RA, 5856SA

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236М2, четырехтактный дизель	ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	132 (2100)	159 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	667 (1250...1450)	864 (1300)
Топливо	дизельное	

Система питания непосредственный впрыск топлива, разделенного типа

ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА 60.5-40	ЯЗТА 133 ЯЗТА 324-10
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	ТКР-9, К-36,С-14, ТОЗ
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА 26-02	ЯЗТА 267 или ЯЗТА 51
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ 740-1109510-03	ЯМЗ 238-1109010

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов два глушителя система нейтрализации отсутствует

РОСС RU.MT22.E00875

	для модификаций: 5856BA, 5856CA		5856RA, 5856SA
Основной глушитель (марка, тип)	МАЗ-533700, МАЗ-642210, МАЗ-642270		МАЗ-555102-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	МАЗ-533710		-
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-236К фрикционное, сухое, двухдисковое		ЯМЗ-182
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода		
- число передач	5		
- передаточные числа коробки передач	I – 5.26; II – 2.90; III – 1.52; IV – 1.00; V – 0.66; 3X – 5.48		
Главная передача (марка, тип)	двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи		
- передаточное число главной передачи	5.49, 6.59, 7.14 или 7.79		3.97, 5.49, 7.14 или 7.79
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических (или малолистовых) рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая		
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм - "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанные; антиблокировочная система		
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		

РОСС RU.MT22.E00875

Шины

- размерность	11.00 R20	12.00 R20
- марка	-	-
- индекс несущей способности	148/145	150/146
- индекс категории скорости	J	J

Тип привода исполнительных механизмов гидравлический

Объем кузова полезный, м³ 18,0 ± 1,0

Дополнительное оборудование транспортного средства

стеклоочистители, стеклоомыватели, противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, фара для освещения рабочей зоны – 2 шт.

При проезде мусоровозов по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию мусоровозов (МКЗ-35): 5856BA (58561-0000010), 5856CA (58561-0000011) в количестве 80 (восемьдесят) единиц и на партию мусоровозов (МКЗ-35): 5856RA (58561-0000010-03), 5856SA (58561-0000011-03) в количестве 20 (двадцати) единиц.

Заявитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве изготовленных мусоровозов. В случае непредоставления этой информации "Одобрение типа транспортного средства" аннулируется.

**Мусоровозы (МКЗ-35): 5856BA (58561-0000010),
5856CA (58561-0000011), 5856RA (58561-0000010-03),
5856SA (58561-0000011-03)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид мусоровозов приведен в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

М.И.Грифф

В.В. Шильдин

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E00875

Приложение № 2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	?	?	?	?	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89 - Россия, АООТ «Ряжский авторемзавод»

поз. 12-14: АА3 - Россия, АООТ «Ряжский авторемзавод»
(цифра 9 на поз.3 WMI и знаки на поз.12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт. в год)

поз 4-9: 5856BA, 5856CA, 5856RA, 5856SA - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: ? - год выпуска:
2 – 2002 г., 3 – 2003 г.

поз. 11: цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00875

Приложение № 3 к «Одобрению
типа транспортного средства»

Мусоровозы (МКЗ-35):
5856BA (58561-0000010), 5856CA (58561-0000011),
5856RA (58561-0000010-03), 5856SA (58561-0000011-03)

