

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая, стальная

для модификаций	B1, C1	D1	A1
Габаритные размеры, мм			
– длина		2064	
– ширина	814	801	773
– высота	1078	1095	1041
База, мм		1357	

для модификаций	B1	D1	A1	C1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	234	236	233	228
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		355		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось		135		
– на заднюю ось		230		

для модификаций	A1, B1	D1	C1
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КТМ, 938	КТМ, 937	КТМ, 936
	с искровым зажиганием, четырехтактный, охлаждение жидкостное		
– количество и расположение цилиндров	1, вертикальное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	373	249	200
– степень сжатия	12.6	125.0	11.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	31 (9000)	22 (9000)	18.4 (10000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	37 (6750)	24 (7000)	19.5 (8000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Форсунки (тип, маркировка)	KEIHIN		

* - по Директиве 134/2014 ЕС

Приложение № 1

для модификаций	A1, B1	D1	C1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	KTM, IS002, 930.06.101.033, 288.06.101.033, с бумажным фильтрующим элементом		
Система зажигания (тип)	электронная, микропроцессорная		
Коммутатор (маркировка)	1x		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	IS013 (94 6D 1C 71)	IS005 (E0 36 FE E2)	IS005 (94 6D 1C 71)
Свечи (маркировка)	Bosch, VR6NEU		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	KTM, 936.05.000.000, 943.05.007.000, 941.05.007.000		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Husqvarna, 280.05.083.000, 286.05.083.000, 281.05.083.000		

для модификаций	A1, B1	D1	C1
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне		
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 6		
I -	2.667	2.667	2.833
II -	1.857	1.857	2.066
III -	1.421	1.421	1.555
IV -	1.142	1.142	1.238
V -	0.957	0.957	1.045
VI -	0.840	0.840	0.917
Главная передача (тип)	цепная		
– передаточное число	3.000	3.067	3.000
– передаточное число промежуточной передачи	2.667		3.272

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с гидравлическим приводом переднего тормозного механизма от рычага на руле и заднего тормозного механизма – от педали, с АБС, тормозные механизмы – однодисковые
Стояночная (описание)	—

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**	обозначение категории скорости
	110/70R17	54	Н
	150/60R17	66	

** - шина с индексом несущей способности 54- для переднего колеса, 66 - для заднего колеса

Оборудование транспортного средства	по заказу: обтекатель, подножки кроссового типа. багажная сумка на бензобак, задний багажный кофр, ветрозащитный щиток, кронштейны для крепления кофров
-------------------------------------	---