

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	732706		
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними воротами или без них, со стойками или без них	бортовой кузов-зерновоз	платформа с контейнерными замками
Назначение	—	перевозка различных грузов, в том числе сельскохозяйственной продукции	перевозка грузовых контейнеров
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	732706		
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа	самосвальная платформа
Назначение	перевозка сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов	перевозка сменных кузовов с различными грузами	перевозка сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

Приложение № 1

для модификаций	732706		
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / задней тележки		6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство	специализированная платформа с высокими бортами	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними воротами или без них, со стойками или без них
Назначение	буксировка полуприцепов	перевозка различных грузов, в том числе лома	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	732706		
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовой кузов-зерновоз	платформа с контейнерными замками	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины
Назначение	перевозка различных грузов, в том числе сельскохозяйственной продукции	перевозка грузовых контейнеров	перевозка сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	732706
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все

Приложение № 1

для модификаций	732706		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство
Назначение	перевозка сменных кузовов с различными грузами	перевозка сыпучих грузов	буксировка полуприцепов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	732706	732707	
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	6х4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	специализированная платформа с высокими бортами	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними воротами или без них, со стойками или без них, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе	бортовой кузов зерновоз, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе
Назначение	перевозка различных грузов, в том числе лома	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка различных грузов, в том числе сельскохозяйственной продукции, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	732707
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки

Приложение № 1

для модификаций	732707		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе	самосвальная платформа, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе	специализированная платформа с высокими бортами, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе
Назначение	перевозка сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка различных грузов, в том числе лома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	732707		
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними воротами или без них, со стойками или без них, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе	бортовой кузов зерновоз, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка различных грузов, в том числе сельскохозяйственной продукции, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся		

Приложение № 1

для модификаций	732707
Кабина (продолжение)	вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед

для модификаций	732707		732708
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все		6х4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе	специализированная платформа с высокими бортами, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе	седельно-сцепное устройство, КМУ/ГМ за кабиной
Назначение	перевозка сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка различных грузов, в том числе лома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед		

для модификаций	732708	732709	
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	6х4 / задней тележки	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, КМУ/ГМ за кабиной	оборудование автогидроподъемника	
Назначение	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	выполнение работ на высоте	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным		

Приложение № 1

для модификаций	732708	732709		
Кабина (продолжение)	местом, откидывающаяся вперед			
для модификаций шасси	65111-50	65115-50, 65115-A5		65117-50, 65117-A5
для модификаций базовых транспортных средств	—		65116-A5	—
Габаритные размеры, мм				
— длина	6400...12000			
— ширина	2500...2550			
— высота	2825...4000			
— высота погрузочная*	1070			
— высота максимальная допустимая*	4000			
База, мм	3690 + 1320 или 4100 + 1320	3690 + 1320 или 4470 + 1320	3190 + 1320	4970 + 1320
Колея передних/задних колес. мм	2080 / 1890	2043 / 1890		

* - для исполнения с контейнерными замками

для модификаций	732706	732707	732708	732709
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8125...25125			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...25200		22850...25200	25200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
— на 1-ую ось	6000...6200		5050...6200	6200
— на 2-ую ось	9000...9500		8900...9500	9500
— на 3-ью ось	9000...9500		8900...9500	9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	38000...40000		37850...40000	—
Максимальная масса прицепа, кг				
— прицеп с тормозной системой	13000...14800		26175...30500	буксировка прицепа не предусмотрена
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН**	7774...12090	—	7774...12090	—

** - для исполнения с седельно-сцепным устройством

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50	65115-50	65115-50, 65117-50
для модификаций базовых транспортных средств	—		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300 четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762		
– степень сжатия	17.6...18.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	221 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)		
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0	АЗПИ, СОАТЭ, 55.3763 или 55.3763-10	BOSCH, EDC7UC31-14J0
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	АЗПИ, А-08-004	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K; Cummins Turbo Technologies, Holset HE400WG; CZ, C31	BorgWarner Turbo Systems, S300G	BorgWarner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K; Cummins Turbo Technologies, Holset HE400WG; CZ, C31
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10	Europiclone MANN+HUMM EL, 45 700 92 941	Europiclone MANN+HUMM EL, 45 700 92 941; Автоагрегат, ФВ721.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50		65115-50	65115-50, 65117-50
для модификаций базовых транспортных средств	—			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 степень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 степень	ТехноКом 14РКа5490-1206010-02; DINEX 59389; DINEX 59389-5; ТехноКом 14РКа5490-1206010-05	DINEX 59389	DINEX 59394	ТехноКом 14РКа5490-1206010-02; Промтехснаб ПТС 995-1206010-24-2; Промтехснаб ПТС 995-1206010-24; DINEX 59389; ТехноКом 14РКа5490-1206010-06; DINEX 59389-2

для модификаций шасси	65115-50, 65117-50	65115-A5		65115-A5, 65117-A5
для модификаций базовых транспортных средств	—		65116-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	Cummins, ISB6.7E5300		
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	6692.4	6700	
– степень сжатия	17.6...18.4	17.2	17.0...17.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	221 (1900)	215.4 (2500)	215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1088 (1200)	1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	АЗПИ, СОАТЭ, 55.3763 или 55.3763-10	Cummins, CM2150E	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	АЗПИ, А-08-004	BOSCH, 4983836	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010	BOSCH, 4940096; 4988835;	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50, 65117-50	65115-A5		65115-A5, 65117-A5
для модификаций базовых транспортных средств	—		65116-A5	
Форсунки (тип, маркировка) (продолжение)		4981077		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Turbo Systems, S300G	Holset, HE351W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941; Автоагрегат, ФВ721.1109510 -10	Автоагрегат, ФВ721.1109510 -07	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941; Автоагрегат, ФВ728.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	DINEX 59389	Cummins 300790-A (5261963)	Cummins 4378057 (A051K628); Cummins 5418406 (A059K501)	Cummins 4378042 (A051E058); Cummins 5418404 (A059K499)

для модификаций шасси	65115-50, 65115-A5, 65117-50, 65117-A5, 65111-50	65115-A5, 65117-A5	65111-50	65115-50, 65115-A5, 65117-50, 65117-A5, 65111-50	65115-50, 65115-A5, 65117-50
для модификаций базовых транспортных средств	65116-A5	—		65116-A5	—
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое				

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50, 65115-A5, 65117-50, 65117-A5, 65111-50	65115-A5, 65117-A5	65111-50		65115-50, 65115-A5, 65117-50, 65117-A5, 65111-50	65115-50, 65115-A5, 65117-50
для модификаций базовых транспортных средств	65116-A5	—			65116-A5	—
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO	ZF, 9AS1310T O	КАМАЗ, 144		КАМАЗ, 154	КАМАЗ. 144
	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1		вперед – 10, назад – 2	вперед – 5, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	—	—	—	—
I -	6.580	6.580	7.820	7.820	7.820	7.820
II -	4.680	4.680	4.030	4.030	6.380	4.030
III -	3.480	3.480	2.500	2.500	4.030	2.500
IV -	2.620	2.620	1.530	1.530	3.290	1.530
V -	1.890	1.890	1.000	1.000	2.500	1.000
VI -	1.350	1.350	—	—	2.040	—
VII -	1.000	1.000	—	—	1.530	—
VIII -	0.750	0.750	—	—	1.250	—
IX -	—	—	—	—	1.000	—
X -	—	—	—	—	0.815	—
3.X. -	8.970	8.970	7.380	7.380	—	7.380
3.X. I -	—	—	—	—	7.380	—
3.X. II -	—	—	—	—	6.020	—
Раздаточная коробка (тип)	—		КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		—	
– число передач и передаточные числа	—		2		—	
высшее -	—		0.917	0.872	—	
низшее -	—		1.662	1.593	—	
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом					
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220 или 4.980 или 5.430					

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146...149 / 143...146	F или J или K
	11.00R20	150 / 146	K
	11R22.5	148 / 145	K или L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройства увязки; устройства освещения рабочей зоны по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер; передние противотуманные фары; лебедка; тент
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия