

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	338910	338911
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или каркас с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом)	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	338912	338913
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее	фургон изотермический или рефрижератор с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом и (или) ХОУ (холодильно-отопительной установкой) или без таковых, с боковой дверью или без нее
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом)	для перевозки скоропортящихся продуктов, а также грузов, требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом или без него	

Габаритные размеры, мм	
– длина	6010...11500
– ширина*	2495...2550
– высота	2785...4000
База, мм	3800...5800
Колея передних/задних колес, мм	2065...2085 / 1750...1770

* - 2495...2600 - только для модификации 338913

Приложение № 1

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...10000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	5000
– на заднюю ось	7000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Doosan Infracore, DL06K	
	четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	5890	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	205 (2500)	198 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	981 (1400)	863 (1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 21X	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110/30-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 26X	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT35	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SEWON, 324350063?	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	Hanyang или TataDaewoo 3243000640	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Doosan Infracore 24010300209 или 3246008620	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	PyoungHwa/Seojin, сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	T8S6
	механическая, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	6.571
II -	3.807
III -	2.201
IV -	1.463
V -	1.000
VI -	0.752
3.X. -	6.240
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	3.636 или 3.900 или 3.909 или 4.111 или 4.333

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	винт – шариковая гайка – рейка - сектор

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, АБС, электронная система контроля устойчивости
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22.5	151 / 148	M
	245/70R19.5	136 / 134	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: кондиционер (хладагент R134a), холодильная установка (хладагент R134A, R404a) - для 338913; грузоподъемный борт - для 338910, 338911, 338912, 338913
--	---