

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-63-29, 276-96-35**

РОСС RU.MT29.E00192

2004

19 июня

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	373700 (3737-0000010); 373701 (3737-0000010-01); 373702 (3737-0000010-02); 373703 (3737-0000010-03); 373704 (3737-0000010-04); 373705 (3737-0000010-05)
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	45 2110 (373700, 373701); 45 1112 (373702, 373703, 373704, 373705)
Код VIN	X8137370??0?????
Заявитель и его адрес	ООО «Дизайн-Мастер», Российская Федерация, 603009, г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 178
Изготовитель и его адрес	ООО «Дизайн-Мастер», Российская Федерация, 603009, г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 178

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	Полукапотная, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	Изоотермический фургон общего назначения, в том числе для перевозки пищевых продуктов (373700, 373701); Цельнометаллический фургон общего назначения (373704, 373705); Борговая платформа с дугами и тенгом или без них (373702, 373703)
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (373700, 373702, 373704) или шестиместная (373701, 373703, 373705)

РОСС RU.MT29.E00192

Габаритные размеры, мм	373700	373701	373702	373703	373704	373705
- длина	6530	6190	6530	6190	6530	6190
- ширина	2090					
- высота	2770		2570		2770	
База, мм.	3500	3650	3500	3650	3500	3650
Колея передних / задних колёс, мм	1700/ 1560					
Масса снаряженного транспортного средства, кг.	2300	2250	1750	1850	1900	1850
Полная масса транспортного средства, кг.	3500					
- на переднюю ось	1200	1400	1200	1350	1200	1400
- на заднюю ось	2300	2100	2300	2150	2300	2100

Двигатель	ОАО "ЗМЗ"				ОАО "Волжские моторы"		
	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
(марка, тип)	четырёхтактный, бензиновый						
количество и расположение цилиндров	4, рядное						
рабочий объем, см ³	2445	2445	2285	2285	2890	2890	2445
степень сжатия	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)	62.5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	173.6 (2200-2500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее						
	76	91	76	91	76	91	91
Система питания	карбюраторная						
Карбюратор (марка, тип)	К151, К151С или ДААЗ, 4178-40		К151Д		К151Т		К-151С
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010		33027-1109010		33021-1109010		
	с сухим бумажным элементом						
для двигателя:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная		
Блок управления (марка, тип)	—		МИКАС 7.1, 2093763-004, МКД-105		—		

POCC RU.MT29.E00192

для двигателя:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** 3706		—		19** 3706 или 33** 3706		
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ВР, NR17УС		А14ДВР, LR17УС, WR8DC		А11, N17УС		А17В, N17УС

Для модификаций с двигателем:	ЗМЗ-406.., УМЗ-4215...-4175		ЗМЗ-402..	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		два глушителя	
Основной глушитель (марка, тип)	система нейтрализации отсутствует			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—		3302-120210, резонаторного типа	

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"	ОАО "ГАЗ"	IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный, дизель, с турбонаддувом		
	—		с промежуточным охлаждением воздуха		
— количество и расположение цилиндров	—		4, рядное		
— рабочий объем, см ³	2464	2890	2134		2800
— степень сжатия	9.3	8.2	20.5		19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)

POCC RU.MT29.E00192

для двигателя:	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91		дизельное		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1		
ТНВД (марка, тип)	—		—		
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		ККК, К04 или С12		
Форсунки (марка, тип)	—		—		
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10 или 3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная		—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		—		
Катушка зажигания (марка, тип)	**** 3705		—		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, NR15УС, LR17УС, WR7ВС, WR8DC		—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя			один глушитель	
Основной глушитель (марка, тип)	система нейтрализации отработавших газов 2705-1201010, с набивкой		система нейтрализации отсутствует 33078-1201010, без набивки		система нейтрализации отработавших газов 2705-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа 2705-1202010		резонаторно-расширительного типа 330242-1202010		резонаторно-расширительного типа 2705-1202010
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002		—		330242.1206002 или Gillette, 000A330
					IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

РОСС RU.MT29.E00192

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
– число передач	5
– передаточные числа	
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
З.Х. -	3.510
Раздаточная коробка (марка, тип)	Механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
– число передач	2
– передаточные числа:	
– высшее	1.07
– низшее	1.87
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
– передаточные числа	4.556, 5.125 или 4.1

Подвеска	
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”
--	--

Тормозные системы	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT29.E00192

Шины

	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	175R16C	98/96, 101/99	L, M, N, Q
	185/75R16C	104/102	N

Дополнительное
оборудование транспортного
средства

Дополнительный отопитель, утеплитель облицовки радиатора

373700 (3737-0000010); 373701 (3737-0000010-01);
373702 (3737-0000010-02); 373703 (3737-0000010-03);
373704 (3737-0000010-04); 373705 (3737-0000010-05)

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2. (стр. 12)

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3. (стр. 13-16)

Руководитель органа
по сертификации

Зам.

подпись

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

2003 г.

19

июня

РОСС RU.MT29.E00192
Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке дверного проема правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке дверного проема правой передней двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	1	3	7	3	7	0	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **X81** - WMI (международный код изготовителя): Россия, ООО «Дизайн-Мастер»;


поз. 4-9: **37370?** - VDS (описательная часть идентификационного номера):

**373700 (3737-0000010); 373701 (3737-0000010-01);
373702 (3737-0000010-02); 373703 (3737-0000010-03);
373704 (3737-0000010-04); 373705 (3737-0000010-05)**


поз. 10: **?** - код года выпуска транспортного средства
(знак согласно ОСТ 37.001.269-96);

поз. 11: **0** - неизменна;


поз. 12-17: **?** - производственный порядковый номер транспортного средства




373700 (3737-0000010), 373704 (3737-0000010-04)



373701 (3737-0000010-01), 373705 (3737-0000010-05)



373702 (3737-0000010-02)



373703 (3737-0000010-03)