

ТС RU E-CN.АЖ04.01643

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	LUXI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	FY3
ШАССИ	—
МОДИФИКАЦИИ	LXP9600TDP3
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговая компания «ШАНДУН ФУЮАНЬ» место нахождения и фактический адрес: 675004, Амурская область, г. о. город Благовещенск, город Благовещенск, ул. Горького, д. 56, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговая компания «ШАНДУН ФУЮАНЬ» место нахождения и фактический адрес: 675004, Амурская область, г. о. город Благовещенск, город Благовещенск, ул. Горького, д. 56, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: Quanpu Industrial Park, Liangshan County, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Quanpu Industrial Park, Liangshan County, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	LXP9600TDP3
Количество осей/колес	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа
Назначение	перевозка различной спецтехники и крупногабаритных грузов

Габаритные размеры, мм	
– длина	11500...16500
– ширина	2500...2550
– высота	2800...3980
База, мм	6000...11800 + 1150...1550 + 1150...1550
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...2200 / 1800...2200 / 1800...2200

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...18000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30400...40000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6400...9600
– на 2-ую ось	6400...9600
– на 3-ью ось	6400...9600
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11200

Подвеска (описание)	зависимая, рессорно-балансирная на полуэллиптических рессорах
---------------------	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12R22.5	150 / 147	L
		152 / 149	K или L
	11R22.5	146 / 143 или 149 / 146	L или M
		144 / 142	L

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	154 / 151	К или L
		156 / 153	К
	11.00R20	152 / 149	
	315/80R22.5	154 / 151	L или M
		157 / 154	L
	245/70R17.5	143 / 141	J
	235/75R17.5	129 / 126	L
	295/60R22.5	150 / 147	К
		149 / 146	L
	8.25R20	139 / 137 или 136 / 134	

Оборудование транспортного средства	по заказу: противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия