

ТС RU E-RU.АЖ04.01602.P1И2

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	GRUNWALD
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	полуприцеп зерновоз, полуприцеп бортовой, полуприцеп ; тентованный, полуприцеп шторный, полуприцеп бортовой-шторный, ; полуприцеп контейнеровоз, полуприцеп самосвал
ТИП	GRW35
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00, ; 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10, ; 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40, ; 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000012-50, ; 9453-0000011-60, 9453-0000012-60
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд" место нахождения и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд" место нахождения и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, Российская Федерация; 141432, Московская область, город Химки, квартал Клязьма, 1Б, строение 1, Российская Федерация; 236010, Калининградская область, город Калининград, посёлок Прегольский, дом 1А, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ТС RU E-RU.АЖ04.01602.Р1И2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000011-60	9453-0000012-00, 9453-0000012-10, 9453-0000012-40, 9453-0000012-50, 9453-0000012-60
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	платформа (по заказу самосвальная) с открывающимися боковыми бортами (для модификаций 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00); грузовая платформа (для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10); платформа с консолями под контейнерные замки (для модификаций 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40); самосвальная платформа (для модификаций 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000012-50, 9453-0000011-60, 9453-0000012-60)	
Назначение	перевозка зерна и других сельскохозяйственных грузов (для модификаций 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00); перевозка грузов в пределах грузоподъемности, в том числе контейнеров и танк-контейнеров всех типов, а также для перевозки опасных грузов (для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10); перевозка контейнеров и танк-контейнеров всех типов, в том числе предназначенных для перевозки опасных грузов (для модификаций 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40); перевозка навалочных и насыпных грузов (для модификаций 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000012-50, 9453-0000011-60, 9453-0000012-60)	

для модификаций	9453-0000010-00, 9453-0000011-00	9453-0000010-10, 9453-0000011-10
Габаритные размеры, мм		
– длина	11000...17500	
– ширина*	2500...2550	2500...3500
– высота	2440...3550	1200...4000
– высота погрузочная	—	1100...1700
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	5380...10980 + 1310...2510 + 1310...1410	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1940...2040 / 1940...2040 / 1940...2040	

* - для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10: с выдвинутыми уширителями и кониками 3000...3500, без уширителей и коников 2500...2550

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000010-30, 9453-0000011-40	9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000011-60
Габаритные размеры, мм		
– длина	7100...14200	7500...14200
– ширина*	2500	2550
– высота	900...3000	2300...4000
– высота погрузочная	900...1700	—
– высота максимальная допустимая	4000	—
База, мм	2790...8900 + 1310...2510 + 1310...2510	2790...8900 + 1310...1410 + 1310...1410
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2040 / 2040 / 2040	1940...2040 / 1940...2040 / 1940...2040

* - для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10: с выдвинутыми уширителями и кониками 3000...3500, без уширителей и коников 2500...2550

для модификаций	9453-0000012-00	9453-0000012-10
Габаритные размеры, мм		
– длина	11000...17500	
– ширина*	2500...2550	2500...3500
– высота	2440...3550	1200...4000
– высота погрузочная	—	1100...1700
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	5380...10980 + 1310...2510 + 1310...1410	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1820...1850 / 1820...1850 / 1820...1850	

* - для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10: с выдвинутыми уширителями и кониками 3000...3500, без уширителей и коников 2500...2550

для модификаций	9453-0000012-40	9453-0000012-50, 9453-0000012-60
Габаритные размеры, мм		
– длина	7100...14200	7500...14200
– ширина*	2500	2550
– высота	900...3000	2300...4000
– высота погрузочная	900...1700	—
– высота максимальная допустимая	4000	—
База, мм	2790...8900 + 1310...2510 + 1310...2510	2790...8900 + 1310...1410 + 1310...1410
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1820...1850 / 1820...1850 / 1820...1850	

* - для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10: с выдвинутыми уширителями и кониками 3000...3500, без уширителей и коников 2500...2550

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000010-00	9453-0000010-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6330...10600	5130...9800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24900...38000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6000...9000	
– на 2-ую ось	6000...9000	
– на 3-ью ось	6000...9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6900...11000	

для модификаций	9453-0000010-30	9453-0000010-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...10000	4000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24900...38000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6000...9000	
– на 2-ую ось	6000...9000	
– на 3-ью ось	6000...9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6900...11000	

для модификаций	9453-0000011-00	9453-0000011-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6330...10600	5130...9800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...54000	

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000011-00	9453-0000011-10
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...12000	
– на 2-ую ось	9000...12000	
– на 3-ью ось	9000...12000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000	
для модификаций	9453-0000011-40	9453-0000011-50, 9453-0000011-60
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...10000	4000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...54000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...12000	
– на 2-ую ось	9000...12000	
– на 3-ью ось	9000...12000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000	
для модификаций	9453-0000012-00	9453-0000012-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6330...10600	5130...9800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...66000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...16000	
– на 2-ую ось	9000...16000	
– на 3-ью ось	9000...16000	

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000012-00	9453-0000012-10	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000		
для модификаций	9453-0000012-40	9453-0000012-50, 9453-0000012-60	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...10000	4000...13000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...66000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	9000...16000		
– на 2-ую ось	9000...16000		
– на 3-ью ось	9000...16000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000		
Подвеска (описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости или без них: по заказу - механизм подъема первой или третьей оси		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с ABS или EBS, с электронной системой контроля устойчивости; тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные		
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам первой и второй оси, или второй и третьей оси, или всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00 R 20	154 / 149	K
	14.00 R 20	164 / 160	J
	315/80 R 22.5	156 / 150	L

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	13 R 22,5	156 / 151	K
	12.00 R 24	156 / 153	
	385/55 R22.5	160	
	385/65 R22.5		
	445/65 R22.5	169	J
	445/45R19.5	160	

**Оборудование
транспортного средства**

противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик (для всех модификаций); тент, площадка для обслуживания тента (для модификаций 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00); съемные борта, стойки (для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10); контейнерные замки (для модификаций 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40); бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, цепочка заземления, металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10, 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40 в исполнении для перевозки опасных грузов АТ, FL, EX/II; съемные борта, съемные надставные борта, передний портал и задние распашные ворота с внутренней стороны обшиты жаропрочным и огнестойким материалом класса B-S3-d2, согласно ГОСТ Р EN 13501-1, толщиной 10 мм для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10 в исполнении для перевозки опасных грузов EX/III; надколесные арки или пластиковые крылья всех колес оборудованные с внутренней стороны теплозащитой для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10, 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40 в исполнении для перевозки опасных грузов EX/III; по заказу: топливные баки, дополнительные фонари заднего хода (для всех модификаций); передняя консоль с гидроцилиндром подъема контейнера и задними дополнительными опорами, поворотный задний контейнерный замок, пеналы под огнетушители, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», пеналы для хранения сливных рукавов (для модификаций 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40); тент, площадка для обслуживания тента (для модификаций 9453-0000010-50, 9453-0000011-50, 9453-0000011-60, 9453-0000012-50, 9453-0000012-60); гидравлическое самосвальное оборудование кузова, смотровой лючок на заднем борте (для модификаций 9453-0000010-00, 9453-0000011-00, 9453-0000012-00); каркас тента, тент, передняя стенка, задние распашные ворота, контейнерные замки, пеналы под огнетушители, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», пеналы для хранения сливных рукавов, ящик для поддонов, аэродинамический спойлер

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	(для модификаций 9453-0000010-10, 9453-0000011-10, 9453-0000012-10); Кронштейн крепления генераторной установки (для модификаций 9453-0000010-30, 9453-0000011-40, 9453-0000012-40).
---	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3D3A95ED00010005ABDD
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 31.08.2023 до 31.08.2024