

TC RU E-RU.ГA06.01898.P1

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	78G001 ; 78G002
ТИП	78DF
ШАССИ	DONGFENG DFA / DONGFENG DFA
МОДИФИКАЦИИ	78G001 ; 78G002
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс" юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс" юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	78G001	78G002
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ
Назначение	—	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций шасси	C100L, C120L	Z80L, C80L, C100M, C120M	C100N, C120N	Z80N, C80N, C100S, C120S, Z55L, Z55LA	Z80S, C80S, C100T, C120T, Z55N, Z55NA
для модификаций базовых транспортных средств	C100L, C120L	Z80L, C80L, C100M, C120M	C100N, C120N	Z80N, C80N, C100S, C120S, Z55L, Z55LA	Z80S, C80S, C100T, C120T, Z55N, Z55NA
Габаритные размеры, мм					
— длина	8850... 12000	7515...11500	8170... 12000	6725... 10000	5840... 10000
— ширина	2016...2550				
— высота	2354...4000				
База, мм	5200	4400	4700	3800	3308
Колея передних/задних колес, мм	1740...1836 / 1586...1640				

для модификаций шасси	C100T, C100S, C100M, C100N, C100L	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L	Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
для модификаций базовых транспортных средств	C100T, C100S, C100M, C100N, C100L	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L	Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2750...8000	2750...9000	2750...6000	2820...4500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000...10000	9000...11900	6000...7990	4500...5500

Приложение № 1

для модификаций шасси	C100T, C100S, C100M, C100N, C100L	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L	Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
для модификаций базовых транспортных средств	C100T, C100S, C100M, C100N, C100L	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L	Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3120...4120		2500...3500	2350...3360
– на заднюю ось	4880...7800	5880...8240	3500...6400	2150...4200
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций шасси	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
для модификаций базовых транспортных средств	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Beijing Foton Cummins Engine Co. LTD, ISF3.8s5154	Beijing Foton Cummins Engine Co. LTD, ISF3.8s5168	DongFeng Light Engine company limited, ZD30D15-5N
	четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760		2953
– степень сжатия	17.2		16.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	112 (2600)	122 (2600)	103 (3200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)	355 (2000)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220		BOSCH, EDC17
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP4		BOSCH, CP1H3 или 16700
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445		BOSCH, 16600
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HE200WG		Garrett Motion Technology (Shanghai) Co.,Ltd. или Kangyue Technology

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
для модификаций базовых транспортных средств	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)			(Shandong) Co.,Ltd., 14411
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd., 1109010-CA3101	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd., 1109010-CA3801	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd., 1109010-CL0101
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Dongfeng Cummins Emission Treatment Systems Co., Ltd., 1205210-C92951		DongFeng Light Engine Co., Ltd., 1205210-EE0101

для модификаций базовых транспортных средств	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		
для модификаций шасси	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	Suzhou Dongfeng Pinghe Valeo Clutch Co., Ltd или Hubei sanhuan clutch company limited, сухое, фрикционное, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Fast eaton (Baoji), 8J45TA	Fast eaton (Baoji), C6J55T	Fast eaton (Baoji), 8JS75TC или 8JS75T
	механическая, с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2	вперед – 6, назад – 1	вперед – 8, назад – 2
I -	7.460	6.180	7.340
II -	5.350	3.330	5.490
III -	3.820	2.080	3.760
IV -	2.730	1.390	2.990
V -	1.950	1.000	1.950
VI -	1.400	0.780	1.460
VII -	1.000	—	1.000
VIII -	0.710	—	0.790
3.X. I -	7.460	5.570	7.340
3.X. II -	1.950	—	1.950
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.330	3.909	4.330

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	Z55N, Z55L	Z55NA, Z55LA
для модификаций шасси	Z55N, Z55L	Z55NA, Z55LA
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим управлением
Сцепление (марка, тип)	Suzhou Dongfeng Pinghe Valeo Clutch Co., Ltd или Hubei sanhuan clutch company limited, сухое, фрикционное, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Fast eaton (Baoji), C6J45T	Fast eaton (Baoji), C6JZ45
	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	5.670	5.670
II -	3.250	3.250
III -	1.970	1.970
IV -	1.330	1.330
V -	1.000	1.000
VI -	0.800	0.800
VII -	—	—
VIII -	—	—
3.X. I -	5.140	5.140
3.X. II -	—	—
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.875	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без	
Рулевое управление (описание)		
с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)		
«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы: передних колес – дисковые или барабанные, задних колес - барабанные, с АБС, электронная система контроля устойчивости ESC	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	126 / 124 или 127 / 124	М
	245/70R19.5	135 / 133	
	205/75R17.5	124 / 122	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости (ESC) по заказу: кондиционер; обогрев зеркал; аудиосистема; электростеклоподъемники; GPS оборудование; тахограф; передние противотуманные фары; сиденье водителя с пневматической подвеской; камера заднего вида; обтекатель на крыше кабины; предпусковой подогреватель; инструментальный ящик; тент; каркас с тентом; шторный механизм; задние распашные ворота		

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия