

ТС RU E-RU.АЖ04.01040.P1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп бортовой, прицеп-зерновоз, прицеп-контейнеровоз, ; прицеп-сортиментовоз, прицеп-самосвал с разгрузкой на две ; боковые стороны, прицеп-самосвал с разгрузкой на три стороны
ТИП	85332
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	853320, 853321, 853322, 853323, 853324, 853325
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПК «ИНТЕРПРИЦЕП» место нахождения и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 62/1, помещение 25, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПК «ИНТЕРПРИЦЕП» место нахождения и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 62/1, помещение 25, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 62/1, помещение 25, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 2, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
--	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	853320	853321
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задними бортами или задними распашными воротами, со съёмным каркасом и тентом или без них	металлическая бортовая платформа с передним несъёмным бортом, задними и боковыми откидными бортами, с надставными бортами или без них, с гидроцилиндрами подъема платформы или без них
Назначение	-	для перевозки зерна и других сыпучих грузов

для модификаций	853322	853323
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с устройствами для крепления контейнеров или без них	металлическая платформа с кониками или без них, с передним защитным щитом или без него
Назначение	для перевозки грузовых контейнеров различного типа	для перевозки сортимента леса и других длинномерных грузов

для модификаций	853324	853325
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	металлический самосвальный кузов полукруглого или квадратного сечения с откидными боковыми бортами, с разгрузкой на боковые стороны, с гидроцилиндрами подъема платформы, с пологом или без него	металлический самосвальный кузов полукруглого или квадратного сечения, с задним и боковыми откидными бортами, с разгрузкой на три стороны, с гидроцилиндром подъема платформы, с пологом или без него
Назначение	для перевозки зерна и других сыпучих грузов	

для модификаций	853320	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7030...8530	
– ширина	2550	
– высота	2000...3990	
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	3130...4630	
Коляса колес 1-ой / 2-ой оси, мм*	1850 / 1850	2050 / 2050

* - значение 1850 для двухскатной ошиновки, 2050 – для односкатной ошиновки

Приложение № 1

для модификаций	853321, 853324, 853325	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7030...8530	
– ширина	2550	
– высота	3000...3990	
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	3130...4630	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм*	1850 / 1850	2050 / 2050

* - значение 1850 для двухскатной ошиновки, 2050 – для односкатной ошиновки

для модификаций	853322	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7030...8530	
– ширина	2450...2550	
– высота	1200...1500	
– высота погрузочная	1200...1500	
– высота максимальная допустимая	3990	
База, мм	3130...4630	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм*	1850 / 1850	2050 / 2050

* - значение 1850 для двухскатной ошиновки, 2050 – для односкатной ошиновки

для модификаций	853323	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7030...8530	
– ширина	2550	
– высота	1500...3990	
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	3130...4630	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм*	1850 / 1850	2050 / 2050

* - значение 1850 для двухскатной ошиновки, 2050 – для односкатной ошиновки

для модификаций	853320, 853321, 853322, 853323, 853324, 853325	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...6000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16000...21200	

Приложение № 1

для модификаций	853320, 853321, 853322, 853323, 853324, 853325
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	8000...10600
– на 2-ую ось	8000...10600

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
---------------------	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	144 / 142	К
	10.00R20	146 / 143	
	11R22.5	148 / 145	
	275/70R22.5		
	255/70R22.5	140 / 137	М
	385/55R22.5	160	К
	385/65R22.5		
	425/85R21	156	G
		146	J
425/65R22.5	165	К	

Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры по заказу: замки крепления контейнера, сортиментовозные коники, устройства увязки
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия