

TC RU E-RU.HA49.00073

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "У-АВТО" (ОС ООО "У-АВТО")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	JAZ111, JAZ112, JAZ113, JAZ114, JAZ115, JAZ116, JAZ117, JAZ118, JAZ119, JAZ121, JAZ122, JAZ123
ТИП	JAZ
ШАССИ	— / JAC N944S
МОДИФИКАЦИИ	JAZ111, JAZ112, JAZ113, JAZ114, JAZ115, JAZ116, JAZ117, JAZ118, JAZ119, JAZ121, JAZ122, JAZ123
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МЕТКОМПЛЕКС" юридический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Пугачева, дом 11/19, квартира 121, Российская Федерация; фактический адрес: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МЕТКОМПЛЕКС" юридический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Пугачева, дом 11/19, квартира 121, Российская Федерация; фактический адрес: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация юридический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Пугачева, дом 11/19, квартира 121, Российская Федерация; фактический адрес: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	JAZ111, JAZ112, JAZ113	JAZ114, JAZ115, JAZ116
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с задними дверьми или без них и (или) с боковыми дверьми или без них, с грузоподъемным бортом или без него	кузов-фургон изотермический или рефрижераторы с грузоподъемным бортом или без него, с холодильной установкой или без неё, с задними дверьми или без них и (или) с боковыми дверьми или без них
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом)	для перевозки пищевых продуктов, требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперёд, со спальным местом	

для модификаций	JAZ117, JAZ118, JAZ119	JAZ121, JAZ122, JAZ123
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с задними дверьми или без них, с грузоподъемным бортом или без него, с крано-манипуляторной установкой или без неё, с откидными боковыми и задними бортами	кузов-фургон, с боковыми дверьми, с окнами или без них, с отсеком для размещения до 7-ми сидений или без них (сиденья используются только во время стоянки), с перегородкой грузового отсека или без неё
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом или крано-манипуляторной установкой)	ремонтная мастерская для проведения ремонтных работ или лаборатория передвижная для проведения измерений, контрольно-диагностических и исследовательских работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперёд, со спальным местом	

для модификаций	JAZ111, JAZ112, JAZ113, JAZ117, JAZ118, JAZ119, JAZ121, JAZ122, JAZ123	JAZ114, JAZ115, JAZ116
Габаритные размеры, мм		
– длина	7650...11900	
– ширина*	2522...2550	2522...2600
– высота	3048...3950	
База, мм	4200 или 5300 или 6300	

* - значение "2600" для изотермических фургонов

Приложение № 1

для модификаций	JAZ111, JAZ112, JAZ113, JAZ117, JAZ118, JAZ119, JAZ121, JAZ122, JAZ123	JAZ114, JAZ115, JAZ116
Колея передних/задних колес, мм	2019 / 1860	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6728...15000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15980...19980	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	6180...7250	
– на заднюю ось	11250...13800	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD285 50	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD245 50
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	16.8	17.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	204 (2500)	174 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1006 (1200...1800)	936 (1200...1800)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Tehnology Co., Ltd., HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Hefei Yili, 1109100G17E0	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Cummins, SCRVO25

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., Ltd., сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 8JS118TA-B
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2
I -	8.120
II -	5.770
III -	3.770
IV -	2.980
V -	2.150
VI -	1.530
VII -	1.000
VIII -	0.790
3.X. I -	8.080
3.X. II -	2.140
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	5.286 или 4.875 или 4.444

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес - барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	154 / 151	К или L или М
	295/80R22.5	152 / 149	М

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a); устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу; центральный замок; зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; аппаратура спутниковой навигации; оборудование или подготовка для оборудования для контроля соблюдения водителем режимов движения, труда и отдыха; крано-манипуляторная установка; грузоподъемный борт; ящик для инструмента; рефрижераторная установка; отопитель; спойлер на крыше кабины
--	--